

Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Secure High Density (UAP-AC-SHD)

Хит



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	2.542 кг
Исполнение:	Внутреннее
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Скорость Wi-Fi соединения:	До 2533 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	2
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа стандарта 802.11a/b/g/n/ac с технологией Wave 2 802.11ac и выделенным управлением. 4x4 MU-MIMO. Работает одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Скорость: 800Mbps (2.4GHz), 1733Mbps (5GHz). Управляется с помощью UniFi контроллера.

Высокопроизводительная Wi-Fi точка доступа для установки в местах скопления большого количества клиентских устройств. Работает в двух диапазонах частот 2.4 и 5 ГГц. Имеет выделенный радиомодуль-анализатор и Bluetooth с низким энергопотреблением для обнаружения и предотвращения вторжения, анализ эфирного времени в режиме онлайн и оптимизация производительности, постоянный мониторинг спектра и возможность настройки канала, а также оценка местоположения клиента и его отслеживание.

В устройстве реализована технология Wave 2 802.11ac, которая позволяет повысить пропускную способность каналов передачи данных за счет взаимодействия одновременно с несколькими клиентами. 4x4 MU-MIMO.

Управление устройством осуществляется через программное обеспечение UniFi Controller,

Компания DEPS

[Ссылка на товар](#)

которое можно скачать с официального сайта. В состав изделия входят необходимые элементы для установки на потолок или стену. UAP-AC-SHD поддерживает функцию автоматического распознавания 802.3at PoE+ и может питаться от любого коммутатора 802.3at PoE+. Блок питания отсутствует.

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2
Ширина канала, МГц	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	2533Mbps
Поддержка MIMO	4x4
Мощность передатчика	до 25дБм (350 мВт)
Порты 10/100/1000 Мбит	2
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	3,4
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная
Максимальная потребляемая мощность, Вт	20
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, элементы крепления
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	220 x 220 x 48.1
Рабочая температура, °C	от -10 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке	830 г