

2МП купольная AHD/TVI/CVI/CVBS- видеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 (2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP)



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Уличная, Внутренняя
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Вариофокальный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Переключение форматов без XVR, IP66, Поддержка CVBS, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, UTC-функция, OSD-меню, Степень защиты IP66
Дальность ИК-подсветки:	30 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Краткое описание

2 МП купольная мультиформатная AHD/TVI/CVI/CVBS (4-в-1) камера Tyto HDC 2D2812-EV-30 оснащена светочувствительным сенсором и объективом, имеет подсветку типа SMD. Переключается в любой из форматов без подключения к видеорегистратору с помощью DIP-переключателя в "хвосте" камеры. Модель предназначена для организации как внутреннего так и наружного видеонаблюдения, и имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм.

Полное описание

Купольная видеокамера Tyto HDC HDC 2D2812-EV-30 обеспечивает четкое и качественное видеоизображение с разрешением 1080p FullHD в любое время суток, благодаря светочувствительному сенсору и объективу с апертурой F=2.0, наличию ИК-подсветки типа SMD. Модель предназначена для организации как внутреннего так и наружного видеонаблюдения, и имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм.

Модель может работать с любыми производителями видеорегистраторов AHD/TVI/CVI/CVBS (4-в-1). По умолчанию, видеовыход предустановлен в режиме AHD, но с помощью DIP-wired-переключателя в "хвосте" камеры можно установить любой формат TVI/CVI/CVBS без подключения к видеорегистратору.

Особенности

- Сенсор 1/3" CMOS
- Видеоизображение 1080p @ 25 к/с
- Объектив 2.8-12 мм с апертурой F=2.0
- DWDR, День/ночь, ATW / MWB / AGC
- ИК-подсветка до 30м: 24 шт SMD LED
- Переключение форматов AHD/TVI/CVI/CVBS без подключения к видеорегистратору
- Пластиковый корпус, IP66
- Питание DC 12В / 400 мА

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Dome - купольный
Применение	Уличное/внутри помещения
Сенсор	1/3" CMOS
Разрешающая способность	1920(H) x 1080(V)
Тип объектива	Варифокальный
Фокусное расстояние	2.8 - 12мм с апертурой F=2.0
Управление фокусным расстоянием	Ручное
Чувствительность	0,05 люкс (в цвете)/0 люкс(ИК вкл.)
Скорость электрического затвора	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 50дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	Поддерживается
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)

Дальность ИК-подсветки	30м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 66
Материал	Метал
Размеры (ДхГхВ), мм	131x131x93
Вес, кг	0,8
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/400мА