2 МП 1080p HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1220DP

Под заказ

Производитель:	Dahua
Вес:	0.7 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.01
Особенности:	OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67
Дальность ИК-подсветки:	80 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Функции:

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление. Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.

Передача на длинные расстояния
Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Камеры S3 серии поддерживает до 800м (1080p), 1200м (720p) передачу по коаксиальному кабелю и 300м (1080p), 450м (720p) по UTP кабелю.
* Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua.

Простота использования
Технология HDCVI унаследовала особенность простоты установки от традиционной аналоговой системы видеонаблюдения, что делает ее лучшей при выборе систем видеонаблюдения.

Система HDCVI может обеспечит плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей. Подход plug&play позволяет без хлопот конфигурировать сети видеонаблюдение.

Smart ИК
В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.

Мульти-форматы
Камера поддерживает несколько современных форматов видео: HDCVI, CVBS, AHD, TVI. Четыре формата могут переключается через экранное меню или с помощью UTC контроллера PFM820. Эта особенность делает камеру совместимой с регистраторами других производителей.

Многоязычное OSD меню
Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения. Камера поддерживает следующие языки для OSD меню: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, и польский.

Защита
Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°C. Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Особенности:

- 1/2.9" - 2 Мп Sony Exmor CMOS

- 25 кадров/с при разрешении 1080p

- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния

- Переключение в форматы HDCVI, CVBS, AHD, TVI

- DWDR, День/ночь (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR

- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю

- Фокусное расстояние: 2.8мм

- Ик подсветка 20метров, Smart IR

- DC12B

Характеристики

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	1920x1080
Мин. чувствительность	0.02Люкс @ (F2.0), 0 Люкс с ИК
Скорость затвора	1/25 с – 1/100,000 с
Отношение сигнал/шум	Более 65дБ
Режим день/ночь	Авто(ICR) / Вручную
Тип подсветки	ИК
Управление подсветкой	Авто/вручную
Количество диодов	2
Дальность подсветки	До 80м
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	3.6 мм
Крепление объектива	Фиксированное
Апертура	F2.0
Углы обзора	80.8°
Расстояние фокусировки	800мм
Обнаружение объекта	57м
Наблюдение за объектом	23м
Распознание объекта	11м
Идентификация объекта	6м
Поддержка разрешений	1920x1080, 1280x720
Частота кадров (главный поток)	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P>
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	2D DNR
Баланс белого	Авто / Ручной
BLC	Поддерживает
HLC	Поддерживает
DWDR	Поддерживает
Питание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	<4.5W
Рабочая температура	-40° C ~ +60° C
Влажность	<90%
Степень защиты	IP67
Размеры	241.8мм×90.4мм×90.4мм
Вес	640г
Материал	Алюминий