2Мп HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1200TP-Z-A

Под заказ

Производитель:	Dahua
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Купольный
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Чувствительность (Лк):	0.01
Особенности:	OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS, IP67
Дальность ИК-подсветки:	60 м

Описание

Функции:

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление. Так же камера поддерживает технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.

Передача на длинные расстояния
Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Камеры S3 серии поддерживает до 800м (1080p), 1200м (720p) передачу по коаксиальному кабелю и 300м (1080p), 450м (720p) по UTP кабелю.
* Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua.

Мульти-форматы
Камера поддерживает несколько современных форматов видео: HDCVI, CVBS, AHD, TVI. Четыре формата могут переключается через экранное меню или с помощью UTC контроллера PFM820. Эта особенность делает камеру совместимой с регистраторами других производителей.

Защита

Камера защищена от попадания воды и пыли рейтинг защиты IP67, что делает ее пригодной для внутренней или наружной установки. Предназначена для работы при температуре окружающей среды в диапазоне от -30°C до + 60°C. Поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Особенности:

- 1/2.7" - 2 Мп CMOS

- 25 кадров/с при разрешении 1080p

- Встроенный микрофон

- Переключаемый выход HD и SD

- Моторизированный объектив 2,7-12 мм

- Ик подсветка 60 метров, Smart IR

- IP67, DC12B

Характеристики

Матрица	1/2.7" progressive CMOS
Макс. разрешение	1920x1080
Мин. чувствительность	0.02 Люкс / F1.8 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой
Скорость затвора	1/25 - 1/100000с
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Режим день/ночь	Авто ИК фильтр (ICR) / вручную
Регулировка по осям	Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360°
Тип подсветки	Smart ИК
Управление подсветкой	Авто/вручную
Количество диодов	2
Дальность подсветки	60 м
Тип объектива	Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма
Фокусное расстояние	2,7-12 мм
Крепление объектива	Встроенный
Апертура	F1.8
Углы обзора	H: 105.9°~33.4°
Управление фокусом	Моторизированное
Расстояние фокусировки	200 мм
Обнаружение объекта	25пх/м, 45 метров

Наблюдение за объектом	63пх/м, 18 метров
Распознание объекта	125пх/м, 9 метров
Идентификация объекта	250пх/м, 5 метров
Поддержка разрешений	1080p(1920x1080)
Частота кадров (главный поток)	1080p(1-25 к/с), 720 p (1-25/50 к/с)
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживается
Подавление шума (DNR)	2D DNR
Баланс белого	Авто/вручную
BLC	Поддерживается
HLC	Поддерживается
DWDR	Поддерживается
Видео интерфейсы	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается)
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
Питание	DC 12В ±30%
Потребляемая мощность	8.2 Вт
Рабочая температура	-30°C - +60°C
Влажность	<95%
Степень защиты	IP67
Размеры	Ф 122 x 104 мм
Вес	0,57 кг
Материал	Алюминий