5МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 5D36-KH-20



Производитель:	Tyto
Вес:	0.37 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Уличная
Максимальное разрешение:	5 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.08
Особенности:	OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67
Дальность ИК-подсветки:	20 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC – «up the coax») .

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 5D36s-KH-20 используется для установки как внутри помещения так и с наружи, благодаря своему металлическому корпусу. Матрица 1/2.5" CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (2560x1944), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием f=3.6мм, минимальная освещенность 0,08 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

Особенности:

- 1/2.5" IMX 335 CMOS
- 20 кадров/с при разрешении 2560x1944
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB,AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 20 метров
- Металлический корпус
- DC12B

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Формфа-ктор	Dome - купол
Применение	Уличное/внутри помещения
Сенсор	1/2.5" CMOS
Разрешающая способность	2560(H) x 1944(V)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Углы обзора:	H:88
Чувствительность	0,08 люкс /F1.2(AGS вкл.); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s – 1000s NTSC: 1/60s – 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ(AGC OFF)
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	3D-DNR□2D-DNR
WDR	D-WDR (80дБ)
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	20,м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 67
Материал	Метал
Размеры (ШхГхВ), мм	97x75 мм
Вес, кг	0,25
Рабочие условия	-25℃ ~ +60℃
Питание	12В/350мА