


2МП уличная камера Tyto HDC 2B36-DH-50

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Уличная
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.001
Особенности:	OSD-меню, UTC-функция, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67
Дальность ИК-подсветки:	50 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 2B36-DH-50 используется для установки на улице. Матрица 1/2.8" Sony IMX307 обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 2 Мп (1920×1080), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6\text{мм}$, минимальная освещенность 0,001 Лкх. Встроенная инфракрасная подсветка до 50 м позволяет проводить

съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

Особенности:

- 1/2.8" Sony IMX307
- 20 кадров/с при разрешении 1920x1080
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB,AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 50 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - цилиндр
Применение	Уличное
Сенсор	1/2.8" Sony IMX307
Разрешающая способность	1920×1080
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	3.6мм
Угол обзора	Н:88°
Чувствительность	0,001 люкс /F1.2(AGS вкл.); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ (AGC OFF)
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	3D-DNR□2D-DNR
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	50м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 67
Материал	Метал
Размеры (ДхГхВ), мм	312x88x79
Вес, кг	0,6
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/600мА