

5МП уличная камера Tyto HDC 5B36-DH-50



Производитель: [Tyto](#)

Вес: 0.6 кг

Тип корпуса: [Цилиндрический](#)

Установка: [Уличная](#)

Максимальное разрешение: [5 Мп](#)

Тип объектива: [Фиксированный](#)

Чувствительность (Лк): [0.08](#)

Особенности: [OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67](#)

Дальность ИК-подсветки: [50 м](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Новые модели



[HD-камера Tyto HDC 5B28-DH-50 \(5МП 2.8 мм | 4-в-1 | 4 x ARRAY LED | DIP-wired\)](#)

Код: 270069

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS)

осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax») .

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 5B36-DH-50 используется для установки на улице. Матрица 1/2.5" CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (2560×1920), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием f=3.6мм, минимальная освещенность 0,08 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 50 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

Особенности:

- 1/2.5" CMOS
- 20 кадров/с при разрешении 2560x1944
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB,AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 50 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - цилиндр
Применение	Уличное
Сенсор	1/2.5" CMOS
Разрешающая способность	2560×1920
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	3.6мм
Угол обзора	H:88°
Чувствительность	0,08 люкс /F1.2(AGS вкл.); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ (AGC OFF)
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	3D-DNR□2D-DNR
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	50м

OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 67
Материал	Метал
Размеры (ДхГхВ), мм	312x88x79
Вес, кг	0,6
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/600мА