

# 5МП уличная варифокальная камера Tyto HDC 5B2812-DH-50

Снят с производства



|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель:           | <a href="#">Tyto</a>                                                         |
| Вес:                     | 0.6 кг                                                                       |
| Тип корпуса:             | <a href="#">Цилиндрический</a>                                               |
| Установка:               | <a href="#">Уличная</a>                                                      |
| Максимальное разрешение: | <a href="#">5 Мп</a>                                                         |
| Тип объектива:           | <a href="#">Варифокальный</a>                                                |
| Чувствительность (Лк):   | <a href="#">0.08</a>                                                         |
| Особенности:             | <a href="#">OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67</a> |
| Дальность ИК-подсветки:  | <a href="#">50 м</a>                                                         |
| Гарантия:                | <a href="#">12 месяцев</a>                                                   |

## Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

Уличная, варифокальная, мультиформатная камера Tyto HDC 5B2812-DH-50 формирует видео с разрешением 2560×1920 (5МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм, Вы сможете настроить оптимальный угол обзора под конкретную обстановку.

HDC 5B2812-DH-50 обладает матрицей 1/2.5" CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (1080p), что позволяет получить четкое и качественное изображение, при

минимальной задержке и без потерь. Варифокальный объектив с фокусным расстоянием  $f=2.8\text{мм}-12\text{мм}$  позволит отстроить оптимально угол обзора, минимальная освещенность 0,08 Лух. Встроенная инфракрасная подсветка до 50 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

## Особенности:

- Варифокальный объектив  $f=2.8\text{мм}-12\text{мм}$
- 1/2.5" CMOS
- 20 кадров/с при разрешении 5 МП 2560×1920
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB, AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- ИК подсветка 50 метров
- Металлический корпус
- DC12В

## Характеристики

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Технология формирования видеоизображения | AHD/TVI/CVI/CVBS                        |
| Форм-фактор                              | Bullet - цилиндр                        |
| Применение                               | Уличное                                 |
| Сенсор                                   | 1/2.5" CMOS                             |
| Разрешающая способность                  | 2560×1920                               |
| Тип объектива                            | Варифокальный                           |
| Фокусное расстояние                      | 2.8 - 12мм                              |
| Управление фокусным расстоянием          | Ручное                                  |
| Угол обзора                              | H:100-58 °                              |
| Чувствительность                         | 0,08 люкс /F1.2(AGS вкл.); 0 с ИК       |
| Скорость электрического затвора          | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s       |
| Соотношение сигнал/шум                   | Больше 50дБ (AGC OFF)                   |
| AGS(автоматическая регулировка усиления) | Авто                                    |
| Баланс белого                            | ATW/MWB                                 |
| Шумоподавление                           | 3D-DNR□2D-DNR                           |
| WDR                                      | D-WDR                                   |
| Режим съемки "День/ночь"                 | Поддерживается (ИК фильтр механический) |
| Дальность ИК-подсветки                   | 50м                                     |
| OSD-меню                                 | По коаксиальному управлению (UTC)       |
| Степень защиты                           | IP 67                                   |
| Материал                                 | Метал                                   |
| Размеры (ДхГхВ), мм                      | 312x88x79                               |
| Вес, кг                                  | 0,6                                     |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Рабочие условия | -25°C ~ +60°C |
| Питание         | 12В/700мА     |