

2МП купольная АHD-видеокамера Tyto HDC 2D36-K-20 (3.6mm F 2.0 | 4-в-1 | 18 x SMD LED | UTC)



Производитель:	Tyto
Вес:	0.75 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC- функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

Модель купольной камеры Tyto HDC 2D36-K-20 обеспечивает FullHD качество изображения по доступной цене, формируя "теплое" цветное изображение. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6\text{мм}$ при физическом размере матрицы 1/2.7" обеспечивает угол обзора до 90°. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

По умолчанию, видеовыход предустановлен в режиме АHD, но с помощью UTC-управления (через видеорегистратор Tyto) можно переключить камеру в любой формат TVI/CVI/CVBS. Таким образом, Tyto HDC 2D36-K-20 подходит как для создания новой системы видеонаблюдения, так и для модернизации уже существующей.

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Видеоизображение 1080p @ 25 к/с
- Объектив 3.6 мм с апертурой 2.0
- DWDR, День/ночь, ATW / MWB / AGC
- ИК-подсветка 18 шт SMD LED до 20м
- Переключение форматов через UTC-функцию
- Металлический корпус, IP66
- Питание DC 12В / 320 мА

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Dome - купольный
Применение	Уличное / внутри неотапливаемого помещения
Сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешающая способность	HD: 1920 x 1080p (25к/с); CVBS: 960H
Объектив	3.6 мм с апертурой F=2.0
Угол обзора	Н: 89°
Чувствительность	0,05 люкс /F1.2 (AGC вкл.); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGC (автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW / MWB
Шумоподавление	2D-DNR
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	20 м (18 шт. SMD LED)
Управление	UTC/OSD
Степень защиты	IP 66
Материал	Металл
Размеры (ШхВ) и вес	Ø100x90мм; 350 грамм
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В / 320 мА