HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1000M-S3 (3.6 мм)

Под заказ



Производитель:	Dahua
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	1 Мп (720p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

HAC-HDW1000M-S3 предназначена для установки внутри и снаружи помещения. Класс защиты IP67 обеспечивает бесперебойную работу камеры при любых погодных условиях, жарким летом и самой морозной зимой.

Устройство выполнено в герметичном, алюминиевом корпусе купольной формы, который защищает камеру от внешних воздействий. Удобное крепление позволяет выставить нужное положение камеры.

Камеры серии S3 поддерживают четыре формата видео: HDCVI, CVBS, AHD и TVI, которые переключается через экранное меню. Такая особенность делает камеры совместимыми с регистраторами других производителей. Как показывают испытания в режиме реального времени в лаборатории Dahua, HDCVI камеры серии S3 поддерживают передачу в режиме реального времени на большом расстоянии - до 800м (1080p), 1200м (720p) передачу по коаксиальному кабелю, и 300м (1080p), 450м (720p) по UTP кабелю, без каких-либо потерь.

Dahua HAC-HDW1000M-S3 имеет фиксированный объектив 2,8 мм с углом обзора 83 град. по горизонтали. Максимальное разрешение картинки 1MPix (1280x720p) при 25 к/с. Встроенная ночная ИК-подсветка обеспечивает камере видимость в полной темноте на расстоянии до 20

метров. Подача питания на камеру осуществляется через блок питания 12В. Камера совместима с большинством видеорегистраторов поддерживающих форматы HDCVI, CVBS, AHD и TVI.

Особенности:

- 1/4" - 1 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 720p
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- DWDR, День/ночь (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 30 метров, Smart IR
- OSD меню
- Переключение режимов HD/SD
- IP67, DC12B
- Поддержка форматов: CVI / TVI / AHD / CVBS

Характеристики

Модель	**DH-HAC-HDW1000M-S3**
Камера	
Датчик изображения	1/4" CMOS 1Megapixel
Число эффективных пикселей	1280 (H) x 720 (V)
Электронный затвор	1/50с ~ 1/100, 000с
Видео-частота кадров	720p - 25 кадров/с
Синхронизация	Внутренний
Минимум Освещение	0.05 Люкс / F2.0 (0 Люкс с ИК)
Видео выход	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости видео выход / CVBS аналоговый выход (переключается)
Особенности камеры	
Максимум ИК-светодиодов Длина	30м, Smart IR
День / ночь	Авто (ICR) / B & W / Color
Компенсация задней подсветки	DWDR
Подавление шума	2D
OSD меню	Поддерживает
Объектив	
Фокусное расстояние	3.6 мм (угол обзора 60°)
Тип крепления	M12
Общий	
Электропитание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	Макс 2.8Вт
Производственная среда	-30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации)
Дальность передачи	Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю

Степень защиты	IP67
Размеры (Ш × Г × В)	ф94 х 80 мм
Вес	100г
Материал	Метал