

HDCVI камера Dahua DH-HAC-HFW1100S-S3 (3.6 мм)

Под заказ



Производитель:	Dahua
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	1 Мп (720p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	OSD-меню, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS, IP67
Дальность ИК-подсветки:	30 м

Описание

Dahua DH-HAC-HFW1100S-S3 (3.6 мм) - современная 1 Мп HDCVI видеокамера, оснащена матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS и имеет Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм, что обеспечивает угол обзора 78°. Камера оснащена инфракрасной подсветкой дальностью 30 м для съемки при плохом освещении.

DH-HAC-HFW1100S-S3 поддерживает кодеки и способна записывать видео высокого качества с максимальным разрешением 1280x720. Скорость записи при этом составляет 720p - 25 кадров/с. Функции WDR, 2D DNR позволяют улучшить качество изображения в сложных условиях съемки.

Корпус имеет класс защиты IP 67, что исключает возможность проникновения внутрь влаги и пыли. Камера держится на кронштейне, который может поворачиваться по горизонтали и по вертикали. Для выбора нужного положения необходимо ослабить фиксацию винтовых соединений, выставить камеру в нужном направлении, после чего зафиксировать выбранное положение. Запитывается устройство от источника питания постоянного тока с напряжением 12В. Потребление тока зависит от того в каком режиме работает уличная камера, в дневное время, при выключенной ИК подсветке, оно составляет 70 мА, в ночное, при включенной подсветке - 400 мА.

Особенности:

- 1/3" -1 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 720p
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- DWDR, День/ночь (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- ИК подсветка 30 метров, Smart IR
- OSD меню
- Переключение режимов HD/SD
- IP67, DC12V
- Поддержка форматов: CVI / TVI / AHD / CVBS

Характеристики

Модель	DH-HAC-HFW1100S-S3
Камера	
Датчик изображения	1/3" CMOS 1Megapixel
Число эффективных пикселей	1280 (H) x 720 (V)
Электронный затвор	1/50с ~ 1/100, 000с
Видео-частота кадров	720p - 25 кадров/с
Синхронизация	Внутренний
Минимум Освещение	0.05 Люкс / F2.0 (0 Люкс с ИК)
Видео выход	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости видео выход / CVBS аналоговый выход (переключается)
Особенности камеры	
Максимум ИК-светодиодов Длина	30м, Smart IR
День / ночь	Авто (ICR) / B & W / Color
Компенсация задней подсветки	DWDR
Подавление шума	2D
OSD меню	Поддерживает
Объектив	
Фокусное расстояние	3.6 мм (угол обзора 78°)
Тип крепления	M12
Общий	
Электропитание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	Макс 3.8Вт
Производственная среда	-30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации)
Дальность передачи	Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю
Степень защиты	IP67
Размеры (Ш × Г × В)	ф70 x 165 мм
Вес	350г

Другие	Метал (корпус) + Пластик (солнцезащитный козырек)
--------	---