

HDCVI камера Dahua DH-HAC-HFW1400TP (2.8 мм)

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	0.46 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	5 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	OSD-меню, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS, IP67
Дальность ИК-подсветки:	20 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DH-HAC-HFW1400TP - видеокамера с видеоматрицей на 4 Мп и с возможностью транслировать для видеорегистратора видеоряд с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей (Full HD). Скорость кадров при этом составит 25 кадр/сек, что соответствует режиму реального времени. Эта модель комплектуется фиксированным объективом на 2.8 мм с углом обзора 99.7°. Также она имеет высокий класс погодной защиты — IP67 и отличается большой дальностью действия системы инфракрасной подсветки для режима ночной съемки.

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление. Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.

Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Поддерживает передачу до 700 метров при разрешении 4Мп по коаксиальному кабелю, и 300 метров по UTP.

* Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua

Технология HDCVI унаследовала особенность простоты установки от традиционной аналоговой системы видеонаблюдения, что делает ее лучшей при выборе систем видеонаблюдения.

Система HDCVI может обеспечить плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей. Подход plug&play позволяет без хлопот конфигурировать сети видеонаблюдения.

В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.

Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны.

Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения. Камера поддерживает следующие языки для OSD меню: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, и польский.

Камера защищена от попадания воды и пыли рейтинг защиты IP67, что делает ее пригодной для внутренней или наружной установки. Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°C. Камера поддерживает защиту от входного напряжения $\pm 25\%$, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Особенности:

- 1/3" - 4 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 4Мп (2560x1440)
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Автоматическое переключение режимов HD и SD
- Ик подсветка 20 метров, Smart IR
- IP67, DC12V

Характеристики

Модель	DH-HAC-HFW1400TP
Камера	
Датчик изображения	1/3" CMOS
Число эффективных пикселей	2688 (H) x 1520 (V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	1/25с ~ 1/300, 000с
Чувствительность	0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК)
Отношение сигнал/шум	Более 65 дБ
Ик-подсветка	до 20 метров
Управление подсветкой	Авто / вручную
Ик диоды	12 диодов
Объектив	
Тип линзы	Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма
Тип крепления	встроенный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора	99.7°
Апертура	2.0
Расстояние фокусировки	800 мм
Вращение при монтаже	
Поворот / наклон / вращение	Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360°;
Видео	
Разрешение	4Мп (2560x1440)
Частота кадров	25 кадров/с - 4Мп/1080p/720p
Видео выход	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение)
День / ночь	Авто (ICR) / вручную
OSD меню	Многоязычное
Режим BLC	BLC / HLC / DWDR
Регулировка усиления	AGC
Подавление шума	2D
Баланс белого	Авто / вручную
Smart ИК	Авто / вручную
Общий	
Электропитание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 3.2Вт
Производственная среда	-40° С ~ +60° С / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° С
Степень защиты	IP67

Размеры (Диаметр × Высота)	176х72х72 мм
Вес	360г
Материал	Алюминий