

HDCVI камера Dahua HFW1200RP-S3 (3.6мм)



Производитель:	Dahua
Вес:	0.21 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Особенности:	Степень защиты IP66
Дальность ИК-подсветки:	20 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Камера последней серии S3 - может работать в форматах HDVCI, AHD, HDTV1 и аналоговый. Функции: 2D-DNR, AWB, AGC, BLC. Smart ИК, Ик подсветка 20 метров. IP67, DC 12В/4Вт, ф70x154 мм. Материал: пластик. Если использовать кабель витая пара то передаче в 1080p формате на расстоянии до 300 метров, а в 720p до 450 метров. Изделие создано на основе из 2-мегапиксельного сенсора CMOS размером 1/2.7".

В камере Dahua DH-HAC-HFW1200RP-S3 использован широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 миллиметров и углом обзора 90 градусов. Качественное улучшение принятого видео происходит за счет обработки широким набором функций, в том числе наличие переключателя разъема выхода BNC/CVBS.

ИК подсветка Smart IR позволяет в полной темноте эффективно просматривать пространство на расстоянии 20 метров. Формировать изображение при разных обстановках освещения стало возможно благодаря наличию перехода в дневной или ночной режим просмотра с использованием ИК-фильтра и чувствительности матрицы к свету 0.02 Люкс.

Характеристики

Камера	
Датчик изображения	1/2.7" CMOS

Число эффективных пикселей	1920 (H) x 1080 (V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100, 000с
Чувствительность	0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК)
Отношение сигнал/шум	Более 65 дБ
Ик-подсветка	до 20 метров
Управление подсветкой	Авто / вручную
Ик диоды	12 диодов
Объектив	
Тип линзы	Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма
Тип крепления	встроенный
Фокусное расстояние	3.6 мм
Угол обзора	90°
Расстояние фокусировки	600 мм, 22"
Вращение при монтаже	
Поворот / наклон / вращение	Поворот: 0° ~ 180°; Наклон: 0° ~ 90°;
Видео	
Разрешение	1080p (1920x1080)
Частота кадров	25 кадров/с - 1080p; 25/50 кадров/с - 720p
Видео выход	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается)
День / ночь	Авто (ICR) / вручную
OSD меню	Многоязычное
Режим BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Регулировка усиления	AGC
Подавление шума	2D
Баланс белого	Авто / вручную
Smart ИК	Авто / вручную
Общий	
Электропитание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 2.8Вт
Производственная среда	-40° С ~ +60° С / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° С
Дальность передачи	Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю
Степень защиты	IP67
Размеры (Ш × Г × В)	154x70x70 мм
Вес	200г
Материал	Пластик