

# Видеокамера Gazer CT212

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)  
Вес: 1.4 кг

Новые модели



[2МП цилиндрическая AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2B2812-DH-50 \(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 4 x ARRAY LED | DIP-Switch\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1271008HDC 2B2812-DH-50 [limited edition]

Узнать цену и наличие  
Производитель: Tyto

## Описание

Сенсор 1/3" CMOS, разрешение 1920×1080 (1080p). Видеовыходы: HD-TVI x 1. ИК подсветка 35 метров. Минимальная освещенность 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 2,8 — 12 mm. Защита IP66. Функции ICR, 2DNR, 3DNR, AGC. Питание DC 12V. Габариты: Ø 109mm x 284mm.

## Характеристики

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Камера     |                            |
| Сенсор     | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1920×1080 (1080p)          |

Компания DEPS

[Ссылка на товар](#)

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Электронный затвор                        | 1/50 — 1/50000с (PAL), 1/60 — 1/50000с(NTSC) |
| Частота кадров                            | 25 к/с (50Гц), 30 к/с (60Гц)                 |
| Видеовыход                                | HD-TVI x 1                                   |
| Видеостандарт                             | PAL/NTSC                                     |
| Минимальная освещенность                  | 0.01 лк / 0 лк (ИК Вкл.)                     |
| Объектив                                  | 2.8 — 12 мм                                  |
| Крепление объектива                       | Ф14                                          |
| Отношение сигнал/шум                      | Более 52 дБ                                  |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Авто                                         |
| Шумоподавление                            | 2D DNR, 3D DNR                               |
| Режим «День/Ночь»                         | ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)        |
| Дальность ИК подсветки                    | 35м                                          |
| Степень пыли и влагозащиты                | IP66                                         |
| Степень защиты от ударов                  | -                                            |
| Другие                                    |                                              |
| Питание                                   | DC12V                                        |
| Потребляемая мощность                     | 1.68W (5.76W при вкл ИК)                     |
| Рабочие условия                           | 10% — 90% влажность                          |
| Температура эксплуатации                  | -40°C..+55°C                                 |
| Габариты                                  | Ф 87 × 219 мм                                |
| Вес (нетто)                               | 1007 грамм                                   |