

Видеокамера Gazer CT221

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)



Новые модели



[2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-HK-20\(DIP\)](#)

Код: 161653

Производитель: Tyto



[2МП купольная AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 \(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1269425HDC 2D2812-EY-30
- 2271010HDC 2D2812-EY-30 [limited edition]

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Сенсор 1/3" CMOS, разрешение 1280x720 (720p). Выходы: HD-TVI x 1. ИК подсветка 15 метров. Минимальная освещенность 0.1 Лкx (цвет)/0 Лкx (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 3,6 mm. Защита IP66, IK10. Функции ICR, 2DNR, 3DNR, AGC. Питание DC 12V. Габариты: Ø 116mm x 91mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1280x720 (720p)
Электронный затвор	1/50 - 1/50000с (PAL), 1/60 - 1/50000с(NTSC)
Частота кадров	25 к/с (50Гц), 30 к/с (60Гц)
Видеовыход	HD-TVI x 1
Видеостандарт	PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.01 лк / 0 лк (ИК Вкл.)
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Авто
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	15м
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	IK10
Другие	
Питание	DC12V
Потребляемая мощность	1.32W (2.4W при вкл ИК)
Рабочие условия	10% - 90% влажность
Температура эксплуатации	-40°C - +55°C
Габариты	Ф 116 × 91 мм
Вес (нетто)	525 грамм