

# Купольная антивандальная МНД камера GT MH101-20s

Снят с производства

Производитель: [GT](#)

Вес: 0.9 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Новые модели



[2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-NK-20\(DIP\)](#)

Код: 161653

Производитель: Tyto



[2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 \(DIP\)](#)

Код: 162312

Производитель: Tyto



[2Мп купольная AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 \(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1269425HDC 2D2812-EY-30
- 2271010HDC 2D2812-EY-30 [limited edition]

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

## Описание

Серия MHD - это камеры нового стандарта 4-в-1 . 4 - in - 1 поддерживает следующие технологии: AHD, TVI, CVI, CVBS, что позволяет построить гибкую систему видеонаблюдения. Изменение режима работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Для переключения режимов есть специальный джойстик, который размещен на кабеле. Таким образом линейка камер MHD подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, чтобы не зависеть от типа регистратора. Итог: получаем 4 стандарта AHD, TVI, CVI, CVBS в одной камере, по цене камер AHD.

MHD видеокамера для установки на улице. Используется матрица 1/2.8" Sony. Данная модель позволяет строить системы видеонаблюдения на улице в разрешающей способности 2 Мп (1080p) по цене традиционного аналогового видеонаблюдения. Камера оснащена объективом с фокусным расстоянием  $f=3.6$  мм и ИК подсветкой для ночной съемки к 20м.

## Характеристики

Технология передачи видеоизображения	MHD: AHD/TVI/CVI/Аналог 960Н
Форм-фактор	Купол
Применение	Уличное, внутри помещений
Цвет корпуса	Белый
Тип матрицы и производитель	1/2.8" Sony
Разрешающая способность	2 Мп (1080p)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Чувствительность	0,005 (люкс)
OSD-меню	Да, джойстик в кабеле

Режим съемки "День/ночь"	Да
Количество ИК-диодов:	18 шт.
Дальность ИК-подсветки	20 м
Поддерживаемые функции	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Материал корпуса	Металл
Защита оборудования от воды и пыли IP	IP66
Питание:	DC 12В; I <sub>п</sub> =80мА/250мА (ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур:	-30°C ~ +50°C
Габариты (ШхГхВ):	Ø94mm x 76mm
Масса:	325 грамм
Гарантийный срок	24 (мес)

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	АНД видеочамера	1 шт.
2	Набор дюбелей и шурупов	1 шт.
3	Шаблон для монтажа	1 шт.
4	Инструкция	1 шт.