

Уличная MHD камера GT MH203-13

Снят и производства



Производитель: GT 

Вес: 0.58 кг



Новые модели на замену



Наличие

[2МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 2B36-EN-30](#)

Код: 262711

€

Производитель: Tyto

Тип корпуса: Цилиндрический

Установка: Уличная

Максимальное разрешение: 2 Мп (1080p)

Тип объектива: Фиксированный

Чувствительность (Лк): 0.05

Дальность ИК-подсветки: 25 м

Особенности: OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67



Наличие

[5МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 5B36-EN-30](#)

Код: 262710

€

Производитель: Tyto

Тип корпуса: Цилиндрический

Установка: Уличная

Максимальное разрешение: 5 Мп

Тип объектива: Фиксированный

Чувствительность (Лк): 0.08

Дальность ИК-подсветки: 30 м

Особенности: OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, IP67

{tab=Описание|green|alias:description}

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 5B36-EN-30 используется для установки на улице. Матрица 1/2.5" CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (2560x1944), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6$ мм, минимальная освещенность 0,08 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 30 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

Особенности:

1/2.5" CMOS

20 кадров/с при разрешении 2560x1944p

Высокая скорость передачи данных на большие расстояния

Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS

DWDR, День/ночь, ATW/MWB,AGC

OSD меню, управление по коаксиальному кабелю

Фокусное расстояние: 3.6мм

Ик подсветка 30 метров

Металлический корпус

DC12V

{tab=Характеристики|green|alias:characteristics}

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - цилиндр
Применение	Уличное
Сенсор	1/2.5" CMOS
Разрешающая способность	2560(H) x 1944(V)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Углы обзора	H:88
Чувствительность	0,08 люкс /F1.2(AGS вкл.); 0 с ИК

Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	3D-DNR□2D-DNR
WDR	D-WDR (80дБ)
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	30м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 67
Материал	Метал
Размеры (ШxГxВ), мм	182x62x62
Вес, кг	0,4
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/400мА

{tab=Отзывы|gray|alias:reviews} {reviews}

{/tabs}