Уличная MHD камера GT MH203-20s/g

Снят с производства

Производитель:	GT
Вес:	0.9 кг





Новые модели



2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-HK-20(DIP)
Код: 161653
Производитель: Tyto



2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 (DIP)
Код: 162312

Производитель: Tyto



2МП купольная AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 (2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP)
Модификации

- # Код Наименование
- 1269425HDC 2D2812-EY-30
- 2271010HDC 2D2812-EY-30 [limited edition]

Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

Описание

Серия MHD - это камеры нового стандарта 4-в- 1 . 4 - in - 1 поддерживает следующие технологии: AHD, TVI, CVI, CVBS, что позволяет построить гибкую систему видеонаблюдения. Изменение режима работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Для переключения режимов есть специальный джойстик, который размещен на кабеле. Таким образом линейка камер MHD подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, чтобы не зависеть от типа регистратора. Итог: получаем 4 стандарта AHD, TVI, CVI, CVBS в одной камере, по цене камер AHD.

MHD видеокамера для установки на улице. Используется матрица 1/2.9" Sony, что обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 2 Мп (1080p). Объектив с фокусным расстоянием f=3.6мм, минимальная освещенность 0,01 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Характеристики

Технология передачи видеоизображения	MHD: AHD/TVI/CVI/Аналог 960H
Форм-фактор	Bullet
Применение	Уличное
Цвет корпуса	Серый
Тип матрицы и производитель	1/2.9" Sony
Разрешающая способность	2 Мп (1080p)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Чувствительность	0,005 (люкс)

OSD-меню	Да, джойстик в кабеле
Режим съемки "День/ночь"	Да
Количество ИК-диодов:	18 шт.
Дальность ИК-подсветки	20.0 м
Поддерживаемые функции	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Материал корпуса	металл
Защита оборудования от воды и пыли IP	IP66
Питание:	DC 12В; Iп=80мА/250мА (ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур:	-30℃ ~ +50℃
Габариты (ШхГхВ):	65.5mm x 151mm x 84.7mm
Масса:	320 грамм
Гарантийный срок	24 (мес)

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	AHD видеокамера	1 шт.
2	Набор дюбелей и шурупов	1 шт.
3	Шаблон для монтажа	1 шт.
4	Инструкция	1 шт.