

HDTVI камера Hikvision DS-2CE16C0T-IR (3.6 мм)



File not found:

https://deps.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_f5630dcc907cff4419f601cffa357f43.jpg



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	1 Мп (720p)
Тип объектива:	Фиксированный
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения внутри помещений. Уличное исполнение с Smart ИК-подсветкой до 20 метров, функцией "день / ночь" и цифровым шумоподавлением. Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения внутри помещений. Уличное исполнение с Smart ИК-подсветкой до 20 метров, функцией "день / ночь" и цифровым шумоподавлением.

Аналоговые решения Turbo HD от Hikvision предлагают HD-видео 1080P / 720P в режиме реального времени с максимальной частотой - 60 кадров в секунду, и возможностью передачи видео до 500 метров по коаксиальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукты полностью совместимы с различными камерами других производителей, а также PTZ и цифровыми видеорегистраторами, которые также используют HDTVI технологию.

Характеристики

Камера DS-2CE16C0T-IR	
Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей :	1280(H)x720(V)
Минимальная освещенность:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/50,000с

Объектив:	3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 71°
Крепление объектива:	M12
Углы регулировки:	Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°
Режим "День/Ночь":	ICR фильтр
Синхронизация:	Внутренняя
Скорость потока видео:	720p - 25 кадров/с.
Видео выход:	HD-TVI выход
Общие	
Условия работы:	-40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание:	DC 12В
Потребляемая мощность:	4 Вт
Степень защиты	IP66
ИК подсветка	до 20 метров
Размеры:	φ70x150мм
Вес:	290 г