

# HDTVI камера Hikvision DS-2CE16D0T-IRF (3.6 мм)

Под заказ



Производитель:	<a href="#">Hikvision</a>
Тип корпуса:	<a href="#">Цилиндрический</a>
Установка:	<a href="#">Внутренняя, Уличная</a>
Максимальное разрешение:	<a href="#">2 Мп (1080p)</a>
Тип объектива:	<a href="#">Фиксированный</a>
Дальность ИК-подсветки:	<a href="#">20 м</a>

## Описание

Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения как внутри, так и вне помещений. Turbo HD-камера исполнена в цилиндрическом корпусе, разрешение - 2 Мп.

Имеет ИК-подсветку в 20 метров. Камера поддерживает четыре формата: TVI - THD. AHD - новый аналоговый формат от разных брендов. CVI - формат Dahua. CVBS - старый аналоговый формат.

Аналоговые решения Turbo HD от Hikvision предлагают HD-видео 1080P / 720P в режиме реального времени с максимальной частотой - 60 кадров в секунду, и возможностью передачи видео до 500 метров по коаксиальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукты полностью совместимы с различными камерами других производителей, а также PTZ и цифровыми видеорегистраторами, которые также используют HDTVI технологию.

## Характеристики

Камера DS-2CE16D0T-IRF	
Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей :	1920(H)x1080(V)
Минимальная освещенность:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/50,000с

Объектив:	3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 82°
Крепление объектива:	M12
Углы регулировки:	Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°
Режим "День/Ночь":	ICR фильтр
Синхронизация:	Внутренняя
Скорость потока видео:	1080p - 25 кадров/с.
Видео выход:	Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS
Отношение сигнал/шум:	более 62dB
<b>Общие</b>	
Условия работы:	-40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание:	DC 12В
Потребляемая мощность:	4 Вт
Степень защиты	IP66
ИК подсветка	до 20 метров
Размеры:	ф70x150мм
Вес:	400 г