

HDTVI камера Hikvision DS-2CE16F1T-IT (3.6 мм)

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	3 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения как внутри, так и вне помещений.

Hikvision DS-2CE16F1T-IT - уличная Turbo HD-камера с разрешением 3 мегапикселя. Разрешение видеопотока 1920x1536 и со скоростью 18 кадров/секунду. WDR до 120дБ обеспечивает лучшее изображение при неравномерном освещении разных частей., EXIR-подсветка до 20 метров - при полном отсутствии освещения. Камера передает поток 1920x1536 пикселей со скоростью 18 кадров/секунду.

Аналоговые решения Turbo HD предлагают HD-видео 1080P / 720P в режиме реального времени с максимальной частотой - 60 к/с, и возможностью передачи видео по коаксиальному кабелю до 500 метров. Hikvision Turbo HD - полностью совместимы с различными камерами от других производителей, также PTZ и цифровыми видеорегистраторами, использующими HDTVI технологии.

Характеристики

Камера: DS-2CE16F1T-IT	
Сенсор:	3Мп, 1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей :	2052(H)x1536(V)
Минимальная освещенность:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/50,000с

Объектив:	3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 67°
Крепление объектива:	M12
Углы регулировки:	Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360°
Режим "День/Ночь":	ICR фильтр
Синхронизация:	Внутренняя
Скорость потока видео:	1920x1536р - 18 кадров/с.
Видео выход:	HD-TVI выход
Отношение сигнал/шум:	более 62dB
Общие	
Условия работы:	-40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание:	DC 12В
Потребляемая мощность:	5 Вт
Степень защиты	IP66
ИК подсветка	до 20 метров
Размеры:	58x55x153 мм
Вес:	370 г