

HDTVI камера Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM (2.8 мм)

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя
Максимальное разрешение:	1 Мп (720p)
Тип объектива:	Фиксированный
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения внутри помещений. Модель выполнена в корпусе купольного типа.

Имеет разрешение HD720P и ИК-подсветку до 20 метров, что позволяет наблюдение в ночное время суток, или же в темных помещениях. Присутствует функция "день / ночь" и цифровое шумоподавление.

Аналоговые решения Turbo HD от Hikvision предлагают HD-видео 1080P / 720P в режиме реального времени с максимальной частотой - 60 кадров в секунду, и возможностью передачи видео до 500 метров по коаксиальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукты полностью совместимы с различными камерами других производителей, а также PTZ и цифровыми видеорегистраторами, которые также используют HDTVI технологию.

Характеристики

Камера DS-2CE56C0T-IRMM	
Сенсор:	High-performance CMOS
Количество эффективных пикселей :	1280(H)x720(V)
Минимальная освещенность:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/50,000с
Объектив:	2.8 мм @ F2.0 Угол обзора: 92°

Крепление объектива:	M12
Углы регулировки:	Поворот: 0 - 350°, наклон: 0 - 70°, вращение: 0 - 350°
Режим "День/Ночь":	ICR фильтр
Синхронизация:	Внутренняя
Скорость потока видео:	720p - 25 кадров/с.
Видео выходы:	1 - HDTVI
Общие	
Условия работы:	-40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание:	DC 12V
Потребляемая мощность:	4 Вт
ИК подсветка	до 20 метров
Размеры:	98 x 65 мм
Вес:	130 г