

HDTVI камера Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF (2.8 мм)

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Дальность ИК-подсветки:	20 м

Описание

Данная камера Turbo HD предназначена для комплексной организации видеонаблюдения как внутри, так и вне помещений. Turbo HD-камера исполнена в купольном корпусе с классом защиты IP66, разрешение - 2 Мп.

Кроме того, она поддерживает четыре формата: TVI - THD. AHD - новый аналоговый формат от разных брендов. CVI - формат Dahua. CVBS - старый аналоговый формат.

Аналоговые решения Turbo HD от Hikvision предлагают HD-видео 1080P / 720P в режиме реального времени с максимальной частотой - 60 кадров в секунду, и возможностью передачи видео до 500 метров по коаксиальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукты полностью совместимы с различными камерами других производителей, а также PTZ и цифровыми видеорегистраторами, которые также используют HDTVI технологию.

Характеристики

Камера DS-2CE56D0T-IRMF	
Сенсор:	2МП CMOS Image Sensor
Количество эффективных пикселей :	1920(H)x1080(V)
Минимальная освещенность:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/50,000с
Объектив:	2.8 мм @ F2.0 Угол обзора: 103.2°

Крепление объектива:	M12
Углы регулировки:	Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360°
Режим "День/Ночь":	ICR фильтр
Синхронизация:	Внутренняя
Скорость потока видео:	1080p - 25 кадров/с.
Видео выход:	Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS
Общие	
Условия работы:	-40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание:	DC 12V
Потребляемая мощность:	4 Вт
Степень защиты	IP66
ИК подсветка	до 20 метров
Размеры:	89 x 59 мм
Вес:	340 г