

1 кан. приемо-передатчик видеосигнала по витой паре PVB801PT-HD (под зажим)



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.583 кг
UTP совместимость:	Да
Гарантия:	12 месяцев

Описание

PVB801PT-HD — одноканальный пассивный приемо-передатчик видеосигнала высокого разрешения. Предназначен для передачи изображения формата 720P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP по кабелям типа «витая пара» категорий 5е и 6 в системах видеонаблюдения. Может работать как с пассивными, так и с активными приемо-передатчиками. Обеспечивает стабильную передачу видеосигнала на большие расстояния.

Основные особенности:

- Не требует электропитания
- Передача сигналов 720 MP /1080 MP /3MP/4MP/5MP/8MP
- Передача одного аналогового HD-канала по кабелю категории 5е/6
- Защита от помех, статики и перенапряжений

Таблица расстояний передачи:

Тип сигнала	HD-TVI	HD-CVI	HD-AHD
720P	250 м	400 м	400 м
960P	–	–	400 м
1080P	300м	350 м	400 м
3MP	300 м	–	300 м
4MP	200 м	250 м	270 м
5MP	180 м	–	250 м
8MP	150 м	200 м	200 м

CVBS	500 м
------	-------

Характеристики

Количество передаваемых каналов	1
Видео-коннектор	1
Коаксиальный видео-коннектор	BNC-коннектор (male)
УТР-коннектор	Зажим для двух проводов
Форматы видео	HDCVI, AHD, HDTVI
Полоса пропускания, МГц	0 — 75
Видео-коннектор	2KV per IEC61000-4-5
УТР-коннектор	2KV(different mode) 4KV(common mode) per: IEC61000-4-5
ESD	1a contact discharge level 3 1b air discharge level 3 per IEC61000-4-2
Рабочая температура, °C	-10 — 55
Температура хранения, °C	-20 — 70
Влажность (без конденсации), %	0 — 95
Размеры, мм	35×19×15
Материал	ABS
Цвет	Чёрный
Маса нетто, г	20
Средняя наработка на отказ, ч	>10000