

Приемо-передатчик HD сигнала по витой паре DCG PVB101P-HD

Снят с производства

Производитель: [DCG](#)

Вес: 0.061 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Новые модели



[1 кан. приемо-передатчик HD сигнала по витой паре PVB501ST-HD \(под винт\)](#)

Код: 163145

Узнать цену и наличие

Производитель: FoxGate

Описание

PVB101P-HD — одноканальный пассивный приемо-передатчик видеосигнала высокого разрешения (HD). Предназначен для передачи изображения формата 720P или 1080P по кабелям типа «витая пара» категорий 5е и 6 в системах видеонаблюдения. Может работать как с пассивными, так и с активными приемо-передатчиками. Обеспечивает стабильную передачу видеосигнала на большие расстояния.

Основные особенности:

- Не требует электропитания
- Передача сигналов 720P/1080P
- Дальность передачи:

- HD-CVI: 0 — 400 м (720P, с пассивным приемо-передатчиком);
- AHD: 0 — 300 м (720P/960H);
- HD-TVI 0 — 200 м (720P/1080P)
- Передача одного аналогового HD-канала по кабелю категории 5е/6
- Защита от помех, статики и перенапряжений

Характеристики

Количество передаваемых каналов	1
Видео-коннектор	1
Дальность передачи	0 — 400 м (HDCVI 720P, с пассивным приемо-передатчиком) AHD: 0 — 300 м (720P/960H) HDTVI: 0 — 200 м (720P/1080P)
Коаксиальный видео-коннектор	BNC-коннектор (male)
УТР-коннектор	Зажим для двух проводов
Форматы видео	HDCVI, AHD, HDTVI
Полоса пропускания, МГц	0 — 60
Видео-коннектор	2KV per IEC61000-4-5
УТР-коннектор	2KV(different mode) 4KV(common mode) per IEC61000-4-5
ESD	1a contact discharge level 3 1b air discharge level 3 per IEC61000-4-2
Рабочая температура, °C	-10 — 55
Температура хранения, °C	-20 — 70
Влажность (без конденсации), %	0 — 95
Размеры, мм	35×19×15
Материал	ABS
Цвет	Чёрный
Маса нетто, г	23
Средняя наработка на отказ, ч	>10000