

# 5MP-Lite XVR [8+4] видеореги­стратор Tyto DS-12 XVR



File not found:

[https://deps.ua/components/com\\_jshopping/files/img\\_products/full\\_fc5a5012244e8bab9c4c6a995e94f17a.jpg](https://deps.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_fc5a5012244e8bab9c4c6a995e94f17a.jpg)

Производитель:	Tyto
Вес:	1.8 кг
Количество каналов записи видео:	8+4 x IP
Подключаемый тип камер:	AHD, TVI, CVI, Аналоговые, IP
Разрешение записи по входу HD (AHD/TVI/CVI):	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p
Разрешение записи по входу IP:	5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP
Кол-во аудиовходов:	8
Тревожный вход/выход:	Нет
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	VGA, HDMI, RS-485
Гарантия:	12 месяцев

## Описание

Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеореги­страторов DS. Отличительной особенностью данного модельного ряда является поддержка современного кодека сжатия H.265 и возможность подключения аналоговых камер высокой четкости с разрешающей способностью до 5MP-Lite. В линейке присутствуют такие модели: DS – 06 XVR, DS – 12 XVR, DS – 24 XVR.

Новая линейка гибридных видеореги­страторов DS, получила новый процессор от HiSilicon последнего поколения, который способен не только более эффективно сжимать видео поток, тем самым увеличивая глубину архива, но и поддерживает подключение AHD камер с разрешением до 5MP-Lite. Также появилась возможность выводить изображение на сверх

четкие мониторы 4К.

Мульти-форматный и гибридный видеореги­стратор Tyto DS-12 XVR разрабо­тан для подклю­чения максимум 12 камер. Мульти-форматность видеореги­стратора обеспе­чивает совмести­мость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать с Tyto DS-12 XVR, ответ однозначный – да, будет.

Видеореги­стратор способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP прото­колу. При подклю­чении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Tyto DS-12 XVR поддерживает синхронную запись до 4-ти аудиопотоков, имеет место под установку одного жёсткого диска 3,5" объемом до 6 ТБ, 2xUSB для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами TM Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать [здесь](#).

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеореги­стратором, наличие дру­жественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Указанные особенности производительности видеореги­стратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android ) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты при помощи мобильного приложения RXCamView.

## Особенности:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеореги­стратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 5MP-Lite/4MP-Lite /3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Кодек сжатия H.265
- Наличие 4 аудио входов
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)

## Характеристики

Кодек сжатия	H.265 / H.264
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	8 входов (BNC)
IP вход	до 12 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 48 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	8 входа (BNC) + 4 IP (входящий поток 16 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных каналов / 1 выходной (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA:1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Просмотр	По аналоговым входам: 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP 1080P/720P/960H @25 к/с IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с
Запись	По аналоговым входам: 5MP-Lite [1280x1944]: 12 к/с (по каждому каналу) 4MP-Lite [1280x1440]: 18 к/с (по каждому каналу) 1080P [1920x1080]: 15 к/с (по каждому каналу) 720P: 25к/с (по каждому каналу) IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	16 ~ 48 Мбит/с (по умолчанию 16 Мбит/с в режиме 8+4, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 4 Мбит/с, максимальный поток 48 Мбит/с)
Выходящий поток	64 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. Декодирование	4MP: 4 канала в режиме 18к/с 1080P: 8 канала в режиме 15к/с
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR
Синхронное воспроизведение	8 канала
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 6ТБ
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB 2.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	Отсутствуют
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X227X53 мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/создать при первом входе
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток

# Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	1 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.