

Видеорегистратор Dahua DH-XVR5108C-X

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	0.5 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	8 x BNC + 4 x IP
Запись по входу BNC:	
Запись IP (макс.):	8 МР
Аудио:	1 / 1
Интерфейсы:	VGA, HDMI

Описание

Особенности:

- Видеосжатие H.265/H.265+
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 12-кан. IP камер, каждый канал до 6 Мп; Максимальная пропускная способность 48 Мбит/с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема

Характеристики

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Аналоговые входы	8 каналов (BNC)
HDCVI камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080р, 720р
AHD камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080р, 720р
TVI камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080р, 720р
CVBS камеры	PAL / NTSC
IP камеры	8+4 канала, до 6Мп
Входящий поток	48 Мбит/с
Аудио интерфейсы	1вх/1вых (RCA)

Двусторонний разговор	Используя каналы аудио вх/вых (RCA)
Интерфейсы видео выхода	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение видеовыхода	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Мультиэкранный режим	Обычный режим: 1 / 4 / 8 / 9; Когда включен режим расширения IP: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
OSD меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Поддержка разрешений	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Частота кадров (главный поток)	1-й и 2-й каналы: 5M-N (1-10 к/с); другие каналы: 4M-N/1080p (1-15 к/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1~25 к/с)
Частота кадров (доп. поток)	D1 / CIF (1 ~ 15 кадров/с)
Видео битрейт	32 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал
Режим записи	Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге
Интервал записи	1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Аудио компрессия	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Действие при сработке триггера	Запись, активация PTZ, активация реле тревоги, видео PUSH, голосовое предупреждение
Видео детекция	Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
Просмотр архива	1 / 4 / 9
Режим поиска	Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск
Функции просмотра	Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум
Режим резервного копирования	Устройство USB / Сеть
Ethernet	1- RJ45 (100M)
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
Совместимость	ONVIF 16.12, CGI Conformant
Макс. количество пользователей	128
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Внутренние HDD	1 SATA до 10Tб
USB	2x - USB 2.0
Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
Питание	DC12B / 2A
Потребляемая мощность	10Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C

Влажность	10%~ 90%
Размеры	Smart 1U, 205x211x45 мм
Вес	0.5 кг