

Видеорегистратор Dahua DH-XVR5104C-4KL-X

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	0.5 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	4 x BNC
Запись по входу BNC:	8 MP (4K)
Аудио:	1 / 1
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	VGA, HDMI
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Серия разработана для обеспечения высокой производительности и качества видео контента. Ассортимент предлагает отличное решение для пользователей, сталкивающихся с бюджетными ограничениями. С внедрением Smart H.265+ / H.265, повышается эффективность кодирования, экономя на пропускной способности, затраты на хранение, что значительно снижая совокупную стоимость владения (TCO).

Особенности:

- Видеосжатие H.265/H.265+
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 6-кан. IP камер, каждый канал до 8 Мп; Максимальная пропускная способность 24 Мбит/с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема

Характеристики

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX

Аналоговые входы	4 канала (BNC)
HDCVI камеры	4К, 6 Мп, 5 Мп, 4Мп, 1080р, 720р
AHD камеры	5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р
TVI камеры	5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080р, 720р
CVBS камеры	PAL / NTSC
IP камеры	4+2 канала, каждый канал до 8Мп
Входящий поток	24 Мбит/с
Аудио интерфейсы	1вх/1вых (RCA)
Двусторонний разговор	Используя каналы аудио вх/вых (RCA)
Интерфейсы видео выхода	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение видеовыхода	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Мультиэкранный режим	Обычный режим: 1 / 4; Когда включен режим расширения IP: 1 / 4 / 6
OSD меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Поддержка разрешений	4К, 6МП, 5МП, 4МП, 3МП, 4М-N, 1080р, 720р, 960Н, D1, CIF
Частота кадров (главный поток)	1-й канал: 4К (1-7 к/с), 6Мп (1-10 к/с), 5 Мп (1-12 к/с), 4Мп/3Мп (1-15 к/с); другие каналы: 4К-N (1-7 к/с), 4Мп/3Мп (1-15 к/с), 4М-N/1080р/720р/960Н/D1/CIF (1-25 к/с)
Частота кадров (доп. поток)	960Н (1-15 к/с), D1/CIF (1-25 к/с)
Видео битрейт	32 Кбит/с - 6144 Кбит/с на канал
Режим записи	Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге
Интервал записи	1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Аудио компрессия	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Действие при сработке триггера	Запись, PTZ, тур, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер
Видео детекция	Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
Просмотр архива	1 / 4
Режим поиска	Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды)
Функции просмотра	Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум
Режим резервного копирования	Устройство USB / Сеть
Ethernet	1- RJ45 (100M)
Сетевые протоколы	1 RJ-45 Port (100M) Network Function HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)

Совместимость	ONVIF 16.12, CGI Conformant
Макс. количество пользователей	128
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Внутренние HDD	1 SATA до 10Tб
USB	2x - USB 2.0
Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
Питание	DC12В / 2А
Потребляемая мощность	10Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Влажность	10%~ 90%
Размеры	Smart 1U, 205x211x45 мм
Вес	0.5 кг