

Видеорегистратор Dahua DH-XVR5108HE-X

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	1.2 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	8 x BNC + 4 x IP
Запись по входу BNC:	5MP / 1080p
Аудио:	1 / 1
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	RS-485

Описание

Серия разработана для обеспечения высокой производительности и качества видео контента. Ассортимент предлагает отличное решение для пользователей, сталкивающихся с бюджетными ограничениями. С внедрением Smart H.265+ / H.265, повышается эффективность кодирования, экономя на пропускной способности, затраты на хранение, что значительно снижая совокупную стоимость владения (TCO).

Особенности:

- Двухканальное сжатие видео H.265 + / H.265
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 12-кан. IP камер, каждый канал до 6 Мп; Максимальная пропускная способность 48 Мбит/с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема

Характеристики

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Аналоговые входы	8 каналов (BNC)
HDCVI камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p
AHD камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p

TVI камеры	5 Мп, 4 Мп, 1080р, 720р
CVBS камеры	PAL / NTSC
IP камеры	8+4 канала, до 6Мп
Входящий поток	48 Мбит/с
Аудио интерфейсы	8вх/1вых (RCA)
Двусторонний разговор	Используя каналы аудио вх/вых (RCA)
Интерфейсы видео выхода	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение видеовыхода	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Мультиэкранный режим	1/4/8/9/16
OSD меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Поддержка разрешений	5М-N, 4М-N, 1080р, 1080N, 720р, 960Н, D1, CIF
Частота кадров (главный поток)	1-й и 2-й каналы 5М-N (1 ~ 10 к/с), другие каналы 4М-N / 1080P (1 ~ 15 к/с); 1080N / 720P / 960Н / D1 / CIF (1 ~ 25 к/с)
Частота кадров (доп. поток)	D1 / CIF (1 ~ 15 кадров/с)
Видео битрейт	32 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал
Режим записи	Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге
Интервал записи	1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Аудио компрессия	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Действие при сработке триггера	Запись, PTZ, тур, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер
Видео детекция	Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
Тревожные входы	8
Релейные выходы	3
Просмотр архива	1 / 4 / 9
Режим поиска	Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды)
Функции просмотра	Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум
Режим резервного копирования	Устройство USB / Сеть
Ethernet	1- RJ45 (100M)
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
Совместимость	ONVIF 16.12, CGI Conformant
Макс. количество пользователей	128
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Внутренние HDD	1 SATA до 10Тб

USB	2x - USB 2.0
RS485	1 порт, для управления PTZ
Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
Питание	DC12В / 2А
Потребляемая мощность	10Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Влажность	10%~ 90%
Размеры	Mini1U, 325x255x55 мм
Вес	1.2 кг