

Видеорегистратор Dahua DH-XVR5116HE-X

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	1.3 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC + 8 x IP
Запись по входу BNC:	5MP / 1080p
Аудио:	1 / 1
Тревожные контакты:	
Интерфейсы:	VGA, HDMI, RS-485

Описание

Серия разработана для обеспечения высокой производительности и качества видео контента. Ассортимент предлагает отличное решение для пользователей, сталкивающихся с бюджетными ограничениями. С внедрением Smart H.265+ / H.265, повышается эффективность кодирования, экономя на пропускной способности, затраты на хранение, что значительно снижая совокупную стоимость владения (TCO).

Особенности:

- Двухканальное сжатие видео H.265 + / H.265
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Поддержка подключения до 24-кан. IP камер, каждый канал до 6 Мп; Максимальная пропускная способность 96 Мбит/с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема

Характеристики

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	LINUX
Аналоговые входы	16 каналов BNC
HDCVI камеры	5МП, 4МП, 1080p, 720p
AHD камеры	5МП, 4МП, 1080p, 720p

TVI камеры	5МП, 4МП, 1080р, 720р
CVBS камеры	PAL/NTSC
IP камеры	16+8 каналов до 6MP
Входящий поток	96Mbps
Аудио интерфейсы	In/Out: 16/1, RCA
Двусторонний разговор	Используется аудио вход / выход, RCA
Интерфейсы видео выхода	1 HDMI ,1 VGA
Разрешение видеовыхода	HDMI: 3840x2160; VGA: 1920x1080
Мультиэкранный режим	1/4/8/9/16
OSD меню	Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, запись
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Поддержка разрешений	5M-N, 4M-N, 1080р, 1080N, 720р, 960Н, D1, CIF
Частота кадров (главный поток)	1-й и 2-й каналы: 5M-N(1~10 к/с); остальные: 4M-N / 1080р (1~15 к/с); 1080N / 720р / 960Н / D1 / CIF (1~25 к/с)
Частота кадров (доп. поток)	D1 / CIF (1~15 к/с)
Видео битрейт	32Kbps ~ 6144Kbps на канал
Режим записи	Ручной, Расписание, Smart событие
Интервал записи	1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 с, постзапись: 10 ~ 300 с
Аудио компрессия	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Действие при сработке триггера	Запись, PTZ, тур, отправка email, FTP, снимок, зуммер
Видео детекция	Обнаружение движения, потеря видео, тампер
Тревожные входы	16
Релейные выходы	3
Просмотр архива	1/4/9/16
Режим поиска	Время / Дата, будильник, движение и точный поиск
Функции просмотра	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл
Режим резервного копирования	USB-устройство / сеть
Ethernet	1 - RJ-45 Port (1000M)
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
Совместимость	ONVIF 16.12, CGI Conformant
Макс. количество пользователей	128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Внутренние HDD	1 - SATA Port, до 10TB
USB	1 - USB 2.0 , 1 - USB 3.0
RS485	1 - Port, для управления PTZ

Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
Питание	DC12V/2A
Потребляемая мощность	<15W
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Влажность	10%~ 90%
Размеры	325x255x55 мм
Вес	1.3kg