5MP-Lite XVR [16+8] видеорегистратор Tyto DS-24C

Снят с производства

Производитель:	Tyto
Вес:	3 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC + 8 x IP
Запись по входу BNC:	5MP / 1080p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, , , 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	8 MP, 5 MP, , 2 MP,
Аудио:	4 / 1
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	HDMI, VGA, CVBS, RS-485

Новые модели

5MP-Lite/1080p [16+4] видеорегистратор Tyto D1S-20-D2 XVR
Код: 271196
Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

5MP-Lite/1080p [16+4] видеорегистратор Tyto D1S-20 XVR

Код: 271005
Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

Описание

Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеорегистраторов DS. Отличительной особенностью данного модельного ряда является поддержка современного кодека сжатия H.265 и возможность подключения аналоговых камер высокой четкости с разрешающей способностью до 5MP-Lite. В линейке присутствуют такие модели: DS – 06 XVR, DS – 12 XVR, DS – 24C XVR.

Новая линейка гибридных видеорегистраторов DS, получила новый процессор от HiSilicon последнего поколения, который способен не только более эффективно сжимать видео поток, тем самым увеличивая глубину архива, но и поддерживает подключение AHD камер с разрешением до 5MP-Lite. Также появилась возможность выводить изображение на сверх четкие мониторы 4K.

Мульти-форматный и гибридный видеорегистратор Tyto DS-24C XVR разработан для подключения максимум 24 камер. Мульти-форматность видеорегистратора обеспечивает совместимость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать с Tyto DS-24C XVR, ответ однозначный – да, будет.

Видеорегистратор способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Tyto DS-24C - XVR поддерживает синхронную запись до 4-х аудиопотоков, имеет место под установку одного жёсткого диска 3,5" объемом до 6 ТБ, 2xUSB для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом.

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеорегистратором, наличие дружественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Указанные особенности производительности видеорегистратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты при помощи мобильного приложения RXCamView.

Особенности:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеорегистратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 5MP-Lite/4MP-Lite /3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Кодек сжатия H.265
- Наличие 4х аудио входов
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)

Характеристики

Кодек сжатия	H.265 / H.264
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	16 входов (BNC)
IP вход	до 24 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 96 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	16 входа (BNC) + 8 IP (входящий поток 32 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных каналов / 1 выходной (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA:1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Просмотр	По аналоговым входам: 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP 1080P/720P/960H @25 к/с IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с
Запись	По аналоговым входам: 5MP-Lite: 15к/с (по каждому каналу) 4MP-Lite: 18к/с (по каждому каналу) 3MP: 10к/с (по каждому каналу) 1080P: 15к/с (по каждому каналу) 720P: 25к/с (по каждому каналу) IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	32 ~ 96 Мбит/с (по умолчанию 32 Мбит/с в режиме 16+8, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 4 Мбит/с, максимальный поток 96 Мбит/с)
Выходящий поток	96 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. Декодироваие	4MP: 4 канала в режиме 18к/с 1080P: 8 канала в режиме 15к/с
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR
Синхронное воспроизведение	8 канала
Сеть	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, IP Filter, Email
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB 2.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	Отсутствуют
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	378X340X50мм

Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес по умолчанию	DHCP
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 – для IP камер rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0 – для аналоговых камер
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView