

Видеорегистратор Dahua DH-HCVR5104C-S3

Под заказ



Производитель:	Dahua
Тип камер:	, Аналог (CVBS), IP
Канальность:	4 x BNC + 2 x IP
Запись по входу BNC:	, 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	8 MP
Тревожные контакты:	Нет
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	VGA, HDMI

Описание

Видеорегистратор Dahua DH-HCVR5104C-S3 разработан , для подключения трёх видео стандартов: HDCVI, Analog и IP. Видеорегистратор с предустановленным процессором и встроенной операционной системой LINUX.

Запись с видеокамер HDCVI возможна в одном из следующих разрешений: 1080p, 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF., скорость записи 25 / 12 кадров в секунду в зависимости от разрешения. Один из плюсов: одновременная работа 4 каналов HDCVI с макс. разрешением 1080p + 2 камеры IP до 5Mp.

Для хранения данных предусмотрен слот для подключения одного жёсткого диска с максимальной ёмкостью до 6Tb

Гибкость и простота пользования видеорегистратором, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности, для удалённого доступа есть мобильные приложения для смартфонов: iPhone, iPad, Android, Windows Phone!

Особенности:

- Запись в реальном времени 1080p (1~12 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с)

- Стандарты: Аналог, HDCVI, IP
- Сжатие видео с помощью кодека H.264
- HDMI / VGA видео выходы
- Синхронный просмотр 4 каналов
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- Поддержка ONVIF 2.4
- Количество HDD - 1-SATA до 6 Тб,
- 2USB
- Интеллектуальное управление PTZ
- Удобный мониторинг по сети: Web браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS)

Характеристики

Модель	ДН-НСVR5104С-S3
Стандарты видео:	
HDCVI	1080p / 720p HDCVI камеры
Аналог	PAL/NTSC
IP	Поддержка 2х каналов 4+2, до 5Мп
Система	
Главный процессор	Предустановленный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Видео входы	
Вход	4 канала, BNC
Аудио:	
Вход	1 канал, RCA
Выход	1 канал, RCA
2-х сторонний разговор	Используя каналы аудио вх/вы
Дисплей	
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA,
Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Разделение дисплея	1/4
Маскировка	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
OSD	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись
Запись	
Видео / Аудио сжатие	H.264 / G.711
Разрешение	1080p(1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 x 720) / 960H (960 x 576) / D1/4CIF (704 x 576) / CIF (352 x 288) / QCIF (176 x 144)

Скорость записи	Основной поток:	1080p (1~12 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с)
	Дополнительный поток	D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с)
Скорость передачи данных		1 ~ 6144 Кб/с.
Режим записи		Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
Запись интервал		1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Обнаружение Видео		
Активировать события		Запись, Email, выходной сигнал
Видео детекция		Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 x 18), потеря видеосигнала с камеры
Воспроизведение и Резервное копирование		
Воспроизведение Sync		1/4
Режим поиска		Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды)
Функции воспроизведения		Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
Резервный режим		Устройство USB / Сеть
Сеть		
Ethernet		RJ-45 порт (10/100M)
Сетевые функции		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Максимум Доступ пользователя		128 пользователей
Смартфон		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Хранение		
Внутренний жесткий диск		1 SATA порт, до 6 ТБ
Вспомогательный интерфейс		
Интерфейс USB		2 порта (2 на задней панели), USB 2.0
Общий		
Электропитание		DC12V/2A
Потребляемая мощность		10Вт (без HDD)
Производственная среда		-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
Размеры (Ш × Г × В)		Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм
Вес		0,5 кг (без жёсткого диска)