

# Видеорегистратор Gazer NS2208re

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)



## Описание

Gazer NS2208re — профессиональное решение для 8-канальной видеозаписи в реальном времени и высоком разрешении 960×576. В данном видеорегистраторе поддерживается подключение 2 жестких дисков SATA до 3 Тб каждый, присутствует 8 тревожных входов и 1 выход реле, которые позволяют увеличить эффективность работы системы за счет подключения различных извещателей и датчиков.

Для удобного резервного копирования и переноса данных можно воспользоваться доступом по сети через сетевой интерфейс 1 Гбит, DVD-RW приводом, 2 USB-портами или интерфейсом eSATA. Для удаленной работы с видеорегистратором предусмотрен доступ через браузеры IE/Safari, мобильные устройства на базе IOS/Android и CMS.

## Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Видеовходы	CVBS x 8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	CVBS x 1 Spot x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 4

Двунаправленное аудио	Да, использует 1-й аудио вход
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 8
Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	960×576 (960Н)
Скорость отображения	200 к/с
Разрешение записи	960×576 (960Н), 704×576 (D1), HD1, CIF
Общая скорость записи	200 к/с (960Н)
Воспроизведение (синхронно)	8 каналов
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100М
Интерфейсы	RS485×2 (для PTZ и клавиатуры), USB2.0×2
HDD	SATA x 2 (до 3Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть, DVD-RW (опционально)
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V
Габариты (ШхГхВ)	430×300×55 mm