

Видеорегистратор Gazer NS2216r

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)



Описание

Gazer NS2216r - профессиональное решение для построения системы видеонаблюдения в высоком разрешении 960x576 и с длительным временем хранения видеоархива.

Видеорегистратор имеет 16 тревожных входов, 4 тревожных выхода реле и сетевой интерфейс на 1 Гбит. Данная модель поддерживает видеозапись с 16 видеокамер одновременно с общей скоростью 400 к/с по всем видеоканалам. Для компрессии видеопотока в видеорегистраторе используется прогрессивный кодек H.264 high profile.

Gazer NS2216r поддерживает установку DVD-RW привода, 8 жестких дисков SATA с максимальным объемом до 3 Тб каждый, подключение внешнего жесткого диска eSATA и 2 накопителей с USB-интерфейсом. Также видеорегистратор обеспечивает возможность удаленной работы посредством браузеров IE и Safari, мобильных устройств на базе IOS/Android и CMS.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Видеовходы	CVBS x 16
Сквозные видеовыходы	CVBS x 16
Видеовыходы	CVBS x 1 Spot x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 16
Двунаправленное аудио	Да, использует микрофонный вход
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 16
Тревожные выходы	Реле x 4
Разрешение отображения	960x576 (960H)
Скорость отображения	400 к/с
Разрешение записи	960x576 (960H), 704x576 (D1), HD1, CIF
Общая скорость записи	400 к/с (960H)
Воспроизведение (синхронно)	16 каналов
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	RS485 x 2 (для PTZ и клавиатуры), USB2.0 x 2
HDD	SATA x 8 (до 3Тб), eSATA x 1
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть, DVD-RW (опционально)
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	AC 100/230V
Габариты (ШхГхВ)	430×420×90 mm