

Видеорегистратор Gazer NS2216re

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)



Описание

Профессиональный видеорегистратор Gazer NS2216re - отличное решение для организации системы 16-канального видеонаблюдения в режиме реального времени в разрешении 960x576 на каждый видеоканал. В данной модели предусмотрено 16 тревожных входов, тревожный выход реле и сетевой интерфейс 100 Мбит.

Для компрессии видеопотока используется мощный кодек H.264 high profile. видеорегистратор поддерживает установку 2 жестких дисков SATA емкостью до 3 Тб каждый, а для переноса резервных копий данных можно подключить DVD-RW привод, съемный носитель с USB-интерфейсом, либо воспользоваться сетевым подключением. Gazer NS2216re поддерживает удаленный доступ пользователей через браузеры IE и Safari, мобильные устройства на базе IOS/Android, а также CMS.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Видеовходы	CVBS x 16
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	CVBS x 1 Spot x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)

Аудиовходы	RCA x 4
Двунаправленное аудио	Да, использует 1-й аудио вход
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 16
Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	960x576 (960H)
Скорость отображения	400 к/с
Разрешение записи	960x576 (960H), 704x576 (D1), HD1, CIF
Общая скорость записи	400 к/с (960H)
Воспроизведение (синхронно)	16 каналов
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M
Интерфейсы	RS485 x 2 (для PTZ и клавиатуры), USB2.0 x 2
HDD	SATA x 2 (до 3Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть, DVD-RW (опционально)
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V
Габариты (ШxГxВ)	430×300×55 mm