

Видеорегистратор Gazer NS2232r

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)



Описание

Gazer NS2232r является профессиональным видеорегистратором, позволяющим производить запись с 32 видеокамер одновременно на суммарной скорости 800 к/с при разрешении 960Н. Данная модель оптимально подойдет для организации систем видеонаблюдения на крупных территориально распределенных объектах, на которых необходима установка максимального количества видеокамер.

Видеорегистратор обладает 16 тревожными входами, 4 тревожными выходами реле и сетевым интерфейсом 1 Гбит. Компрессия видеопотока производится современным кодеком H.264 high profile. Видеорегистратор позволяет установить 8 жестких дисков SATA емкостью до 3 Тб каждый, а для переноса резервных копий данных можно подключить DVD-RW привод, съемный носитель с USB-интерфейсом, либо воспользоваться сетевым подключением. Gazer NS2232r поддерживает удаленный доступ пользователей через браузеры IE/Safari, мобильные устройства на базе IOS/Android, а также CMS.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Видеовходы	CVBS x 32
Сквозные видеовыходы	CVBS x 32

Видеовыходы	CVBS x 1 Spot x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 16
Двунаправленное аудио	Да, использует микрофонный вход
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 16
Тревожные выходы	Реле x 4
Разрешение отображения	960×576 (960H)
Скорость отображения	800 к/с
Разрешение записи	960×576 (960H), 704×576 (D1), HD1, CIF
Общая скорость записи	800 к/с (960H)
Воспроизведение (синхронно)	16 каналов
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	RS485×2 (для PTZ и клавиатуры), USB2.0×2
HDD	SATA x 8 (до 3Тб), eSATA x 1
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть, DVD-RW (опционально)
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	AC 100/230V
Габариты (ШхГхВ)	430×420×90 mm