

Видеорегистратор Hikvision DS-7116HQHI-K1

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Вес:	1 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, . . . Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC
Запись по входу BNC:	. . . 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	5 МР
Тревожные контакты:	Нет
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	VGA, HDMI
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-7116HQHI-K1 - Turbo HD видеорегистратор с возможностью подключения шестнадцати видеокамер, который может вести запись в разрешении максимум 3 Мп. Скоростью записи при таком разрешении составляет 15 кадров в секунду. Все каналы регистратора синхронизированы и могут выводить на монитор все изображения одновременно. Видео сохраняется на один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Модель поддерживает одновременное подключения HDCVI, AHD и HD-TVI-видеокамер.

Отличительной особенностью модели является поддержка передачи на большое расстояние по коаксиальному кабелю. Поддерживая видеостандарты аналог, AHD и HD-TVI, HD-CVI DS-7116HQHI-K1 - Turbo HD видеорегистратор с возможностью подключения шестнадцати видеокамер, который может вести запись в разрешении максимум 3 Мп. Скоростью записи при таком разрешении составляет 15 кадров в секунду. Все каналы регистратора синхронизированы и могут выводить на монитор все изображения одновременно. Видео сохраняется на один [жесткий диск](#) емкостью до 6 Тб. Модель поддерживает одновременное подключения HDCVI, AHD и HD-TVI-видеокамер.

Характеристики

Видео/аудио вход	
Формат сжатия:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Аналог и HD-TVI видео входы:	16 каналов, BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω), поддерживающий коакситронное соединение
HDTVI вход	3 Мп, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz Примечание: Входной сигнал 3 Мп доступен только для канала 1/2/3/4
АHD вход	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz
HDCVI вход	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz
CVBS вход	поддерживается
IP видео вход	2 канала, разрешение до 4 Мп, поддерживает IP-камеры H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Аудио сжатие:	G.711u
Аудиовход:	1-канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудио выход	
HDMI и VGA выходы:	1 канал, 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Разрешение кодирования:	Когда режим 1080p Lite не включен: 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; Когда включен режим 1080p Lite: 3 MP / 1080p lite / 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Скорость записи:	Основной поток: Когда режим 1080p Lite не включен: Для 3-мегапиксельного доступа к потоку: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps Для доступа к потоку 1080p: 1080p / 720p @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Для доступа к потоку 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Когда включен режим 1080p Lite: 3 MP @ 15fps 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Дополнительный поток: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
Видео битрейт:	32 Kbps-6 Mbps
Аудио выход:	1-кан, RCA (Linear, 1KΩ)
Аудио битрейт:	64 Kbps
Двойной поток	поддерживается
Тип потока:	Видео, Видео и Аудио
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Жесткий диск	
Тип интерфейса	1 SATA
Объем	до 6 TB

Наружные интерфейсы	
Сетевые интерфейсы:	1, RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Удаленные подключения:	128
USB интерфейс:	2 x USB 2.0
Общие	
Питание	DC 15V
Потребляемая мощность	< 12Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Допустимая влажность при работе	10%~90%
Размер (мм)	285x210x45 мм
Вес	< 1 Кг (без HDD)