

Видеореги­стратор Tyto HS-12 XVR

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	1 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	8 x BNC + 4 x IP
Запись по входу BNC:	5MP / 1080p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, , 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	8 MP, 5 MP, , 2 MP,
Аудио:	4 / 1
Тревожные контакты:	Нет
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	VGA, HDMI, RS-485

Новые модели



[4K XVR \[8+4\] видеореги­стратор Tyto FS-12](#)

Код: 261650

Производитель: Tyto

Описание

Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеореги­страторов HS. Отличительной чертой данного модельного ряда является возможность подключения аналоговых камер высокой четкости с разрешающей способностью до 5MP. В линейке присутствуют такие модели: HS - 6 XVR, HS - 12 XVR, HS - 24 XVR.

Новая линейка гибридных видеорегистраторов HS, получила новый процессор от HiSilicon последнего поколения, что позволило подключать AHD камеры до 5MP. Также появилась возможность выводить изображение на сверх четкие мониторы 4K.

Мульти-форматный и гибридный видеорегистратор Tyto HS-12 XVR разработан для подключения до 12 камер. Мульти-форматность видеорегистратора обеспечивает совместимость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать с Tyto HS-12 XVR, ответ однозначный – да, будет.

По умолчанию, гибридность и мульти-форматность Tyto HS-12 XVR позволяет одновременно подключить до 8-ти камер HD (AHD/TVI/CVI/CVBS) с максимальным разрешением: AHD 5 Мп@11 к/с, AHD&TVI 4 Мп@15 к/с, AHD&TVI 3MP@20к/с, AHD&TVI&CVI 1080p@25к/с, AHD&TVI&CVI 720P@25к/с, 960H@25к/с и 4-м IP камер с разрешением до 5МП.

Tyto HS-12 XVR способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Указанные особенности производительности видеорегистратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto (под ОС Windows) представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать [здесь](#).

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты.

Tyto 12 XVR поддерживает синхронную запись до 4-ти аудиопотоков, имеет место под установку одного жёсткого диска 3,5" объемом до 6 ТБ, 2xUSB (1 – USB 3.0/1 – USB 2.0) для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеорегистратором, наличие дружественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Особенности видеорегистратора Tyto HS-12 XVR:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеорегистратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 5MP/4MP/3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Автоопределение стандарта цветности PAL/NTSC
- Наличие 4 аудио входов
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для

удаленного подключения)

Характеристики

Кодек сжатия	H.264
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	8 входов (BNC)
IP вход	до 12 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 96 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	8 входа (BNC) + 4 IP (входящий поток 32 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных каналов / 1 выходной (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA: 1280*1024 □ 1440*900 □ 1280*720 □ 1920*1080 □ 1680*1050 □ 1600*1200 □ 1920*1200 □ 2560*1440 □ 3840*2160
Просмотр	По аналоговым входам: 5MP/4MP /3MP 1080P/720P/960H @25 к/с IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с
Запись	По аналоговым входам: AHD 5 Мп@11 к/с (по каждому каналу) AHD&TVI 4 Мп@15 к/с (по каждому каналу) AHD&TVI 3MP@20к/с (по каждому каналу) AHD&TVI&CVI 1080p@25к/с (по каждому каналу) AHD&TVI&CVI 720P@25к/с (по каждому каналу) IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	32 ~ 96 Мбит/с (по умолчанию 32 Мбит/с в режиме 8+4, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 8 Мбит/с, максимальный поток 96 Мбит/с)
Выходящий поток	64 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. декодирование	4MP: 4 канала в режиме реального времени 1080P: 8 канала в режиме реального времени
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению
Синхронное воспроизведение	4 канала
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 6ТБ
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	1xUSB 3.0/1xUSB 2.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	Отсутствуют
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android

Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X227X53 мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегиcтpатор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	1 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.