

Видеорегистратор Tyto HS-24 XVR

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	3.5 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC + 8 x IP
Запись по входу BNC:	5MP / 1080p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, , 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	8 MP, 5 MP, , 2 MP,
Аудио:	16 / 1
Тревожные контакты:	16/1
Кол-во HDD SATA:	2
Интерфейсы:	VGA, HDMI, RS-485
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеорегистраторов HS. Отличительной чертой данного модельного ряда является возможность подключения аналоговых камер высокой четкости с разрешающей способностью до 5MP. В линейке присутствуют такие модели: HS - 6 XVR, HS - 12 XVR, HS - 24 XVR.

Новая линейка гибридных видеорегистраторов HS, получила новый процессор от HiSilicon последнего поколения, что позволило не только подключать AHD камеры до 5MP, но и производить на борту регистратора видео аналитику. Интеллектуальные функции (обнаружение оставленных предметов, пересечения линии, контроль периметра) позволят оптимизировать наблюдение. **Функции видео аналитики одновременно могут быть использованы только на одном видеоканале.** Также появилась возможность выводить изображение на сверх четкие мониторы 4K.

Мульти-форматный и гибридный видеорегистратор Tyto HS-24 XVR разработан для подключения до 24 камер. Мульти-форматность видеорегистратора обеспечивает совместимость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не

возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать с Tyto HS-24 XVR, ответ однозначный – да, будет.

По умолчанию, гибридность и мульти-форматность Tyto HS-24 XVR позволяет одновременно подключить до 16-ти камер HD (AHD/TVI/CVI/CVBS) с максимальным разрешением: AHD 5 Мп@11 к/с, AHD&TVI 4 Мп@15 к/с, AHD&TVI 3Мп@20к/с, AHD&TVI&CVI 1080p@25к/с, AHD&TVI&CVI 720P@25к/с, 960H@25к/с и 8-м IP камер с разрешением до 5МП.

Tyto HS-24 XVR способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Указанные особенности производительности видеорегистратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto (под ОС Windows) представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружелюбным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать [здесь](#).

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты.

Tyto HS-24 XVR поддерживает синхронную запись до 16-ти аудиопотоков, имеет место под установку двух жестки дисков 3,5" объемом до 12ТБ, 2xUSB (1 – USB 3.0/1 – USB 2.0) для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеорегистратором, наличие дружелюбных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Особенности видеорегистратора Tyto HS-24 XVR:

- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 5MP/4MP/3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Автоопределение стандарта цветности PAL/NTSC
- Видео аналитика
- Наличие тревожных вх/вых
- Наличие 16 аудио входов
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)

Характеристики

Кодек сжатия	H.264
--------------	-------

Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	16 входов (BNC)
IP вход	до 8 каналов IP, максимальный входящий поток 64 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	16 входа (BNC) + 8 IP (входящий поток 64 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	16 входных каналов / 1 выходной
Видеовыход	HDMI/VGA:
Просмотр	По аналоговым входам: 5MP/4MP /3MP 1080P/720P/960H @25 к/с IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с
Запись	По аналоговым входам: AHD 5 Мп@11 к/с (по каждому каналу) AHD&TVI 4 Мп@15 к/с (по каждому каналу) AHD&TVI 3MP@20к/с (по каждому каналу) AHD&TVI&CVI 1080p@25к/с (по каждому каналу) AHD&TVI&CVI 720P@25к/с (по каждому каналу) IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	64 Мбит/с
Выходящий поток	128 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. декодирование	4MP: 8 канала в режиме реального времени 1080P: 16 канала в режиме реального времени
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению
Синхронное воспроизведение	4 канала
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	2 SATA HDD, до 12TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	1xUSB 3.0/1xUSB 2.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	16/1
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/5A
Размеры	378X340X50мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/12345678

rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток
rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 5000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	2 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	2 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.