

Видеорегистратор Tyto TS-24 XVR

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	4.1 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC + 8 x IP
Аудио:	4 / 1
Тревожные контакты:	Нет
Кол-во HDD SATA:	4
Интерфейсы:	HDMI, VGA, RS-485
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[5MP-Lite/1080p \[16+4\] видеорегистратор Tyto D1S-20-D2 XVR](#)

Код: 271196

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto



[5MP-Lite/1080p \[16+4\] видеорегистратор Tyto D1S-20 XVR](#)

Код: 271005

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Мульти-форматный и гибридный видеореги­стратор Tyto TS-24 XVR разрабо­тан для подклю­чения до 24 камер. Мульти-форматность видеореги­стратора обеспе­чивает совмести­мость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У вас больше не возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать Tyto TS-24 XVR, ответ однозначный – да, будет.

По умолчанию, гибридность Tyto TS-12 XVR позволяет **одновременно** подключить до 16 камер HD (AHD/TVI/CVI) с максимальным разрешением до 3Мп и 8-и камер IP с разрешением до 4Мп (по ONVIF, RTSP). При необходимости вы можете отключать аналоговые входы, и задействовать выделенный ресурс видеореги­стратора на подклю­чение дополнительных IP камер (максимальное количество подключаемых камер IP равняется 24 для данной модели).

Tyto TS-24 XVR способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Указанные особенности производительности видеореги­стратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto (под ОС Windows) представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать здесь.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты.

Tyto TS-24 XVR поддерживает синхронную запись до 4-х аудиопотоков, имеет место под установку **двух** жестких дисков 3,5" объемом до 6ТБ, 2xUSB для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеореги­стратором, наличие дружественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Особенности:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеореги­стратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Автоопределение стандарта цветности PAL/NTSC
- Детекция движения с возможностью отправки снимков на Dropbox
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)

- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики

Кодек сжатия	H.264+
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	16 входов (BNC)
IP вход	до 24 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 96 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	16 входов (BNC) + 8 IP (входящий поток 32 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных канала / 1 выходной канал (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA: 1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080
Просмотр	По аналоговым входам: 3MP(18к/с)/1080P/720P/960H IP входам: 4MP/3MP1080P/720P/960H Разделение дисплея: 1/4/6/смена окон
Запись	По аналоговым входам: 3MP 12 к/с (по каждому каналу) 1080P(PAL):16 к/с (по каждому каналу) 720P(PAL):25 к/с (по каждому каналу) 960H(PAL):25 к/с (по каждому каналу) IP входам: 4MP/3MP1080P/720P/960H (PAL): 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	64 ~96 Мбит/с (по умолчанию 64 Мбит/с в режиме 16+8, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 4 Мбит/с, максимальный поток 96 Мбит/с)
Выходящий поток	64 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. декодирование	1080P: 8 каналов в режиме реального времени
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	Отсутствуют
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/5A

Размеры	300X230X53мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%
Аутентификация пользователя по умолчанию	имя пользователя «admin» пароль «12345678»
IP адрес по умолчанию	192.168.1.10
Удаленный доступ	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент iOS/Android: Rxcamview

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 5000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	4 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.