


Видеорегистратор Tyto TS-24C XVR

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	4.33 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	16 x BNC + 8 x IP
Запись по входу BNC:	1080N / 720p, ,
Запись IP (макс.):	8 MP, 5 MP, , 2 MP,
Аудио:	16 / 1
Тревожные контакты:	Нет
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	HDMI, VGA, RS-485
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели




[5MP-Lite/1080p \[16+4\] видеорегистратор Tyto D1S-20-D2 XVR](#)

Код: 271196

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto



[5MP-Lite/1080p \[16+4\] видеорегистратор Tyto D1S-20 XVR](#)

Код: 271005

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Мульти-форматный и гибридный видеореги­стратор Tyto TS-24C XVR разрабо­тан для подклю­чения до 24 камер. Мульти-форматность видеоре­гистратора обеспе­чивает совмести­мость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У вас больше не возникнет вопро­сов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать Tyto TS-24C XVR, ответ однозначный – да, будет.

По умолчанию, гибридность Tyto TS-24C XVR позволяет **одновременно** подклю­чить до 16 камер HD (AHD/TVI/CVI) с максимальным разрешением до 3Мп и 8-и камер IP с разрешением до 4Мп (по ONVIF, RTSP). При необходимости вы можете отклю­чать аналоговые входы, и задействовать выделенный ресурс видеоре­гистратора на подклю­чение дополни­тельных IP камер (максимальное количество подклю­чаемых камер IP равняется 24 для данной модели).

Tyto TS-24C XVR способен транслировать и записы­вать потоковые видео по RTSP прото­колу. При подклю­чении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записы­вать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Указанные особенности производительности видеоре­гистратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto (под ОС Windows) представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дру­жественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать здесь.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты.

Tyto TS-24C XVR поддерживает синхронную запись до 4-х аудиопотоков, имеет место под установку **одного** жесткого диска 3,5" объемом до 6ТБ, 2хUSB для подклю­чения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подклю­чения монитора.

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеоре­гистратором, наличие дру­жественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Особенности видеоре­гистратора Tyto TS-24C XVR:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеоре­гистратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»

- Автоопределение стандарта цветности PAL/NTSC
- Детекция движения с возможностью отправки снимков на Dropbox
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики

Кодек сжатия	H.264
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	16 входов (BNC)
IP вход	до 24 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 96 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	16 входов (BNC) + 8 IP (входящий поток 64 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных канала / 1 выходной канал (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA: 1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080
Просмотр	По аналоговым входам: 3MP(18к/с)/1080P/720P/960H IP входам: 4MP/3MP1080P/720P/960H Разделение дисплея: 1/4/6/смена окон
Запись	По аналоговым входам: 3MP 12 к/с (по каждому каналу) 1080P(PAL):16 к/с (по каждому каналу) 720P(PAL):25 к/с (по каждому каналу) 960H(PAL):25 к/с (по каждому каналу) IP входам: 4MP/3MP1080P/720P/960H (PAL): 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	64 ~96 Мбит/с (по умолчанию 64 Мбит/с в режиме 16+8, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 4 Мбит/с, максимальный поток 96 Мбит/с)
Выходящий поток	64 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Макс. декодирование	1080P: 8 каналов в режиме реального времени
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)

Тревожные входы/выходы	Отсутствуют
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/5A
Размеры	300X230X53мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 3000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	4 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.