

Сигнальный кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)H 4x2x0.80mm BC F



Производитель:	DCG
Вес:	20 кг
Количество проводников:	8
Материал проводников:	CU - медь
Тип конструкции:	Экранированный
Назначение:	Для пожарной сигнализации
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Назначение

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации. Он может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля:

Сигнальный кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)H 4x2x0.80mm BC F содержит 4 пары скрученных медных проводников номинальным сечением $0,5 \text{ мм}^2$ в поливинилхлоридной изоляции (PVC) с цветовой маркировкой (бело-оранжевый/оранжевый, белый-зеленый/зеленый, бело-синий/синий, бело-коричневый/коричневый). Внешняя оболочка кабеля выполнена из безгалогенного не распространяющего горение пластика (LSZH) красного цвета.

Для защиты от помех и наводок, в конструкции кабеля предусмотрен экран в виде алюминиевой фольги, а также медный, не изолированный проводник, для отвода наведенных токов к системе заземления.

Упаковка:

Сигнальный кабель поставляется в бухтах длиной 305 м.

Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:

Fire Alarm Cable J-Y(St)H 1x2x0.80mm BC F



Характеристики

Количество проводников	8
Диаметр проводника кабеля, мм	0,8
Диаметр кабеля, мм	8,8
Сопротивление шлейфа на постоянном токе, Ом/100м	≤ 7,2
Сопротивление изоляции, МОм´км	>5000
Минимальный радиус изгиба, мм	88
Температура эксплуатации, ОС	-30...+70