

Сигнальный кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)Y 1x2x0.80mm BC F

Под заказ



Производитель: [DCG](#)

Количество
проводников: [2](#)

Материал проводников: [CU - медь](#)

Тип конструкции: [Экранированный](#)

Назначение: [Для пожарной
сигнализации](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Назначение

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации. Он может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля:

Сигнальный кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)Y 1x2x0.80mm BC F содержит 2 медных проводника номинальным сечением 0,5 мм² в поливинилхлоридной изоляции (PVC) с цветовой маркировкой (коричневый и синий). Внешняя оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида не распространяющего горение красного цвета.

Для защиты от помех и наводок, в конструкции кабеля предусмотрен экран в виде алюминиевой фольги, а также медный, не изолированный проводник, для отвода наведенных токов к системе заземления.

Упаковка:

Сигнальный кабель поставляется в бухтах длиной 305 м.

Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:

Fire Alarm Cable J-Y(St)H 1x2x0.80mm BC F



Характеристики

Количество проводников	2
Диаметр проводника кабеля, мм	0,8
Диаметр кабеля, мм	5,0
Сопротивление шлейфа на постоянном токе, Ом/100м	≤ 7,2
Сопротивление изоляции, МОм´км	>5000
Минимальный радиус изгиба, мм	50
Температура эксплуатации, ОС	-30...+70