

IP-камера Tyto IPC 2B36-XS-30 (2МП Low Light уличная) (3.6мм)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.45 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	2 МП (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Коридорный режим 9:16, Запись на SD карту
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Уличная IP камера Tyto IPC 2B36-XS-30 формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), обеспечивая высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зон внимания на объекте и обеспечить сохранность имущества при плохом освещении. Камера построена на базе современной матрицы 1/2.7" Progressive CMOS с функцией Low Light.

Функция Low Light предоставляет возможность получить качественное и цветное изображение при ночном видеонаблюдении в условиях низкой освещённости (чувствительность 0.005 Лк в цветном режиме).

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере

связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Небольшие габариты и современный дизайн устройства, позволят легко вписать камеру в любой интерьер и не привлекать лишние внимание.

Особенности:

- Функция Low Light
- Современный дизайн
- Наличие SD слота
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE
- Поддержка коридорного режима 9:16

Расшифровка маркировки IPC камер:



www.deps.ua

IPC: Сетевые

Разрешение:
2: 2 Мп
4: 4 Мп
5: 5 Мп
8: 8 Мп

Дальность ИК-подсветки:
10: 10 м
20: 20 м
30: 30 м
50: 50 м

Форм фактор камеры:
D – dome (купол)
B – bullet (цилиндр.)
Q – cube ("куб")
PTZ – роботизированная
FSY – fisheye ("рыбий глаз")

Параметры объектива:
28: 2.8 мм (фикс.)
36: 3.6 мм (фикс.)
2812: 2.8-12 (вариофок.)
s – SONY
sl – SONY STARLIGHT

Особенности:
M: моторизированный объектив
S: запись на SD
W: WI-FI

Модель корпуса:
A C G L T V F J

www.tyto.ua

Характеристики

Сенсор:	2МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение:	1920x1080
Объектив:	3.6 мм

Углы обзора:	Г: 89°; В: 49°
Мин. освещенность:	0.01 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки:	до 30м
Режим день/ночь:	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео :	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки:	Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640×480 @ 25 к/с
Дополнительные функции:	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука;
Видеоаналитика	-
Хранилище:	micro SD до 128 Гб / DROPBOX / FTP
Питание и потребление:	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации:	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал):	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø156x64мм; 350 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView