IP-камера Hikvision DS-2CD2121G0-IS

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Вес:	0.7 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball), Купольный (Anti-vandal)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Поддержка ANR , , Аудио вход/выход, Тревожные контакты (I/O), Датчик движения (PIR-датчик), , Запись на SD карту
Гарантия:	12 месяцев

Описание

За формирование изображения в IP видеокамере Hikvision DS-2CD2121G0-IS отвечает матрица с прогрессивным сканированием размером 1/2,8 дюйма и количеством эффективных пикселей 1920 x 1080.

Оптическая система состоит из объектива с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по диагонали 135 градусов.

Видеокамера имеет возможность записи видео на карту памяти micro SD | SDHC | SDXC с максимальным объемом до 128 Гб.

Данная модель поддерживает кодек H.265+ для эффективной компрессии видеоматериала. Для работы в условиях недостаточной освещенности в устройстве предусмотрена ИК-подсветка дальностью действия до 30 м.

Корпус видеокамеры антивандальный (IK10) с индексом пылевлагозащиты IP67. Устройство поддерживает технологию PoE.

Особенности:

- Поддержка криптографического модуля HIKSSL, сертифицированного на соответствие стандарту FIPS140-2
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920x1080 - 25 кадров в секунду
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- 3D DNR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Ик подсветка до 30 м
- 2 анализа поведения
- IP67

Характеристики

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Макс. разрешение	1920x1080
Мин. чувствительность	0.01Люкс/F1.2 (AGC вкл), 0.028 Люкс/F2.0 (AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
Скорость затвора	1/3с - 1/100,000 с
Медленная выдержка затвора	Поддерживает
Режим день/ночь	ИК-фильтр
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	До 30м
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Крепление объектива	M12
Углы обзора	Горизонтальный: 115°, Вертикальный: 62°, Диагональ: 136°
Видео компрессия	H.265 / H.264 / MJPEG
Количество потоков	2 потока
Поддержка разрешений	1920x1080, 1280x720, 640x480, 352x288, 320x240
Частота кадров (главный поток)	1920x1080, 1280x960, 1280x720 - 25 кадров/с
Частота кадров (доп. поток)	704x576, 640x480, 352x288, 320x240 - 25 кадров/с
Видео битрейт	32 Kbps to 8 Mbps
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	3D DNR

BLC	Поддерживает
DWDR	Поддерживает
ROI	Поддерживает
Настройки изображения	Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость
Аудио компрессия	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Аудиобитрейт	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2)
Ethernet	1x RJ45 (10M/100M)
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Метод хранения	NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD
Поддержка браузеров	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Программное обеспечение	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Мобильные платформы	IOS, Android
Аудио интерфейсы	1 вх / 1 вых
Интерфейсы тревоги	1 вх / 1 вых
Сетевые интерфейсы	1x RJ45
Локальное хранилище	Micro SD карта до 128ГБ
Кнопка сброса	Присутствует
Триггеры тревоги	Обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, жесткий диск полный, ошибка жесткого диска
Пересечение линии	Поддерживает
Вторжение в область	Поддерживает
Питание	DC12V ± 25%
PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<6.5Вт
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Влажность	<95%
Степень защиты	IP67, IK10
Размеры	Ф111x 82мм
Вес	400г
Материал	Металл + пластик