

IP-камера Hikvision DS-2CD2043G0-I

Снят и спрoизводства



Производитель:	Hikvision
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	4 Мп
Чувствительность (цвет):	0.01
Тип объектива:	Фиксированный
ИК-подсветка:	30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, , Функция WDR 120 dB, Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Отличительной чертой серии является 1/3" progressive CMOS матрица с разрешением 4Мп, минимальная чувствительность 0.01 Люкс при апертуре F1.2, и 0.018 Люкс при апертуре F1.6 встроенный ICR фильтр для автоматического переключения режимов день/ночь.

Поддержка сжатия H.265+ и H.265, 3 независимых потока для записи и просмотра, встроенный слот под micro SD карту.

Smart функции: 2 правила для Behavior аналитики и детектор лиц. Компактная конструкция, 3х осевая регулировка и высокое качество изображения.

Особенности:

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2560x1440 - 25 кадров в секунду
- 3 видеопотока
- Фиксированный объектив
- Чувствительность: Цвет: 0.01 Люкс/(F1.2, AGC вкл), 0.018 Люкс/ (F1.6, AGC вкл); 0 Люкс с ИК
- BLC / 3D DNR / ROI
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3-х осевая регулировка
- Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 128Гб
- WDR 120 дБ
- IP67

Характеристики

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Макс. разрешение	2560x1440
Мин. чувствительность	0.01 люкс/F1.2 (AGC ВКЛ), 0.018 люкс/F1.6 (AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленная выдержка затвора	Поддерживает
Режим день/ночь	Авто / расписание
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	30м
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм – 8 мм
Крепление объектива	M12
Апертура	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 103°, Вертикальный: 58°, Диагональ: 123°
Управление фокусом	Вручную
Видео компрессия	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Количество потоков	3 потока
Поддержка разрешений	2560x1440, 1920x1080, 640x480, 640x360, 320x240
Частота кадров (главный поток)	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080 - 25 кадров/с
Частота кадров (доп. поток)	640x480, 640x360, 320x240 - 25 кадров/с

Частота кадров (доп2. поток)	1280x720, 640x360, 352x288 - 25 кадров/с
Видео битрейт	32 Kbps до 16 Mbps
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	3D DNR
BLC	Поддерживает
WDR	120dB
ROI	Поддерживает
SVC	Поддерживает кодирование H.264 и H.265
Настройки изображения	Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость
Ethernet	1x RJ45 10M/100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Количество одновременных подключений	Одновременный просмотр до 6 каналов
Метод хранения	NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD
Поддержка браузеров	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Программное обеспечение	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Мобильные платформы	IOS, Android
Пользователи/уровни	До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M/100M
Локальное хранилище	Micro SD карта до 128ГБ
Кнопка сброса	Присутствует
Триггеры тревоги	Обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, жесткий диск полный, ошибка жесткого диска
Пересечение линии	Поддерживает
Вторжение в область	Поддерживает
Питание	DC 12В ± 25%
PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<7.5Вт
Рабочая температура	-30° C ~ +60° C
Влажность	<95%

Степень защиты	IP67, TVS 2000V Молниезащита, защита от импульсных перенапряжений и защита от скачков напряжения
Размеры	Ф70x155мм
Вес	420г
Материал	Металл