

IP-камера Tyto IPC 5B36-N-60 (5МП уличная 3.6мм ИК 60м)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	до 60 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Гарантия:	18 месяцев

Новые модели



[Видеокамера Tyto IPC 5B28-G1S-60 \(5МП Lowligh 2.8мм F 1.6 | SD | 4 x ARRAY LED\)](#)

Код: 268067

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto



[Видеокамера Tyto IPC 2B36-G1S-60 \(2МП Lowligh 3.6мм F 1.6 | SD | 4 x ARRAY LED\)](#)

Код: 266153

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Уличная IP камера Tyto 5B36-H-60 формирует видео с разрешением до 2592x1944 (5МП) и имеет широкий угол обзора, что позволяет получать высокую детализацию изображения и вести обзорное видеонаблюдение. Камера оснащена двумя мощными LED диодами типа ARRAY, которые обеспечивают большую дальность подсветки с равномерным широким углом освещения. Модель предназначена для организации ночной съемки на расстоянии до 60м.

Современный кодек H.265 использует более умную модель кодирования в сравнении со своим предшественником и позволяет более рационально использовать пропускные ресурсы сети. Так же стоит заметить, что при использовании данного кодека можно значительно увеличить глубину архива, уменьшив поток от камеры до 50%.

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS с функцией low light
- Витеопоток: 5МП @ 15 к/с или 4МП @ 20 к/с (H.265)
- Объектив $f = 3.6$ (угол обзора гор. 89°)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- ИК-подсветка до 60м

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	3.6 мм
Углы обзора	Г: 89°; В: 49°
Мин. чувствительность	0.07 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 60м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265/H.264

Основной поток (мак. значения):	15 к/с : 2592×1944 (5МП) 20 к/с : 2592×1520 (4МП)
Вторичный поток (мак. значения):	15 к/с : 640×480
Дополнительные функции:	120 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	-
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение; закрытие объектива;
Видеоаналитика	-
Хранилище:	DROPBOX / FTP
Питание и потребление:	DC 12В / PoE (802.3af), 7Вт
Условия эксплуатации:	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал):	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø79x239мм; 900 грамм