IP-камера Tyto IPC 5D2812-U-30 (5МП купольная 2.8-12мм)

Снят с производства

Производитель:	Tyto
Вес:	1.14 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264, ,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Ручной вариофокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели

Видеокамера Tyto IPC 5D2812-V1SM-50 (5МП Lowlight 2.8-12мм мотор.| SD | Audio & Alarm I/O | 2 x ARRAY LED)
Код: 267699
Производитель: Tyto

Описание

Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и имеет варифокальный объектив в диапазоне 2.8 – 12 мм. Данный тип объектива позволит Вам настроить оптимальный угол обзора под конкретную обстановку и получить только полезную информацию в зоне наблюдения.

Современный кодек H.265 использует более умную модель кодирования в сравнении со своим предшественником и позволяет более рационально использовать пропускные ресурсы сети. Так же стоит заметить, что при использовании данного кодека можно значительно увеличить глубину архива, уменьшив поток от камеры до 50%.

Особенности:

- Сенсор 1 / 2.7 "CMOS с функцией low light
- Видеопоток: 5МП @ 15 к / с или 4МП при 20 к / с (H.265)
- Объектив f = 2.8 – 12 мм (угол обзора гор. 109 ° – 34°)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 – 12 мм
Углы обзора	Г: 109° – 34°
Мин. чувствительность	0.07 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265/H.264
Основной поток (мак. значения):	15 к/с : 2592×1944 (5МП) 20 к/с : 2592×1520 (4МП)
Вторичный поток (мак. значения):	15 к/с : 640×480
Дополнительные функции:	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	-
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение; закрытие объектива;
Видеоаналитика	-
Хранилище:	DROPBOX / FTP
Питание и потребление:	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт

Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал):	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø136x128мм; 720 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView