

IP видеочамера Dahua DH-IPC-B1B40P

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	0.25 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Механический ИК-фильтр с режимом день/ночь обеспечивает цветное изображение при нормальном освещении и автоматическое переключение в черно-белый режим при недостаточном освещении.

Наличие ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Поддержка $\pm 10\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2 кВ обеспечивает надёжную защиту.

Функция Image flip позволяет поворачивать изображение камеры с шагом 90° для лучшей оптимизации видео.

Особенности:

- Матрица 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS

Компания DEPS

[Ссылка на товар](#)

- Сжатие: H.265/H.265+, кодирование в 2х потоках
- Запись: 20к/с@4М(2688x1520)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- f = 2.8 мм, Ик подсветка 30 метров
- IP67, PoE

Характеристики

Матрица	1/3" 4Megapixel progresive CMOS
Макс. разрешение	2560x1440
ROM/RAM	16MB/256MB
Мин. чувствительность	0.09Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)
Отношение сигнал/шум	Более 50дБ
Режим день/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Тип подсветки	ИК
Управление подсветкой	Авто/вручную
Количество диодов	1
Дальность подсветки	До 30м
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	Фиксированное
Апертура	F2.0
Углы обзора	Г:101°/80°, В:54°/44°
Управление фокусом	Фиксированный
Расстояние фокусировки	0.8м
Обнаружение объекта	56м
Наблюдение за объектом	22.4м
Распознавание объекта	11.2м
Идентификация объекта	5.6м
Видео компрессия	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream)
Количество потоков	2 потока
Поддержка разрешений	4М(2560x1440)/3М(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/VGA(640x480)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Частота кадров (главный поток)	4М(1 ~ 20fps)
Частота кадров (доп. поток)	D1(1 ~ 25/30fps)

Видео битрейт	H.264: 32K~6144K, H.265: 12K~ 6144K
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	3D DNR
Баланс белого	Авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной
BLC	Поддерживает
DWDR	Поддерживает
ROI	Поддерживает
Цифровое увеличение	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Ethernet	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP
Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS,DMSS
Мобильные платформы	IOS, Android
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Питание	DC12V
PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<4.2W
Рабочая температура	-30° C ~ +60° C
Влажность	<95%
Степень защиты	IP67
Размеры	Φ70мм×162.2мм
Вес	0.244кг
Материал	Металл + пластик