

IP видеочамера Dahua DH-IPC-B2B20P-ZS

Под заказ

Производитель: [Dahua](#)



Описание

Механический ИК-фильтр с режимом день/ночь обеспечивает цветное изображение при нормальном освещении и автоматическое переключение в черно-белый режим при недостаточном освещении.

Наличие ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2 кВ обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Особенности:

- Матрица 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Сжатие: H.265/H.265+, кодирование в 2х потоках
- Запись: 25к/с@1080p(1920x1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- Ик подсветка 40 метров

- IP67, PoE

Характеристики

Матрица	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
Макс. разрешение	1920x1080
ROM/RAM	16MB/64MB
Мин. чувствительность	0.05Люкс/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)
Скорость затвора	Авто / Ручной, 1/3 ~ 1/100000 с
Отношение сигнал/шум	Более 50дБ
Режим день/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Тип подсветки	ИК
Управление подсветкой	Авто/вручную
Количество диодов	2
Дальность подсветки	До 40м
Тип объектива	Вариофокальный
Фокусное расстояние	2.8мм~12мм
Крепление объектива	Фиксированное
Апертура	F1.8
Углы обзора	Г:105°~33°, В:56°~18
Управление фокусом	Моторизированный
Расстояние фокусировки	0.2м
Обнаружение объекта	44м
Наблюдение за объектом	17.6м
Распознавание объекта	8.8м
Идентификация объекта	4.4м
Видео компрессия	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream)
Количество потоков	2 потока
Поддержка разрешений	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Частота кадров (главный поток)	1080P(1 ~ 25/30fps)
Частота кадров (доп. поток)	D1(1 ~ 25/30fps)
Видео битрейт	H.264: 16K~6144K, H.265: 6K~ 6144K
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	3D DNR
Баланс белого	Авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной
BLC	Поддерживает

HLC	Поддерживает
DWDR	Поддерживает
ROI	Поддерживает
Цифровое увеличение	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Ethernet	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;FTP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
Метод хранения	NAS, Локальный ПК, Mirco SD карта
Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные платформы	IOS, Android
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Локальное хранилище	Mirco SD карта до 128ГБ
Триггеры тревоги	Обнаружение движения, закрытие видео, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ
Питание	DC12V
PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	DC12V: 1.8W, 5.8W(IR вкл) PoE: 2.1W, 6.7W(IR вкл)
Рабочая температура	-30° C ~ +60° C
Влажность	<95%
Степень защиты	IP67
Размеры	243.6мм×90.7мм×90.2мм
Вес	0.434 кг
Материал	Металл + пластик